

PRODUKTBLAD

Bärläktsteg cc 350 mm

Art nr H764..

Benders Bärläktsteg används på hus med fasadhöjd på högst 4 meter och taklutningen max 45 grader för att på ett säkert sätt ta sig upp till skorstenen, takbryggan m.m. Kravställningen kan skilja mellan olika områden. Bärläktsteg kan kräva kompletteras med säkerhetskrok för livlina. Kolla alltid vad som gäller i ditt område!

Bärläktsteg monteras enkelt genom att haka byglarna över både takpanna och bärläkten i pannans lägsta del. Notera att läkten inte får vara skarvad eller vara försvagad av t ex kvistar där bärläktstegen skall sitta.

Vid montering av bärläktsteg behöver urspårning av pannan göras. Detta förhindrar att pannan lyfts. Vid falsat lertegel måste både övre och undre pannan spåras ur. Bärläktstegen skall monteras på rad rakt ovanför varandra och får inte förskjutas i sidled.

Bärläktsteget är ställbart och kan användas för läkttjocklek 25-45 mm.

Bärläktsteg cc 350 mm används till vår takpanna Tvilling 2-kupig lertegel.



Artikelinformation

Vikt	0,6 kg
Material	Förzinkat stål
Yta	Pulverlackerad
Färg	Svart (20), tegelröd (24)
Antal st/kartong	8 st
Antal st/pall	112 st