

Teknisk info Lättbetongskruv

Kullrig skalle CorrSeal



Praktisk lastförmåga

Inkl. säkerhetsfaktorer enligt boverkets Allmänna Råd 1993:1, Typgodkännande av fästdon.

Dimension	Monteringsdjup	Lättbetong kval500 Draglast/Tvärlast	Lättklinker 2MPa Draglast/Tvärlast	Lättklinker 3MPa Draglast/Tvärlast	Lättklinker 5MPa Draglast/Tvärlast
mm Ø	mm	kg	kg	kg	kg
8	60	50/30		60/45	

Dimensionerande lastvärden, för beräkning i enlighet med Eurokod

Dimension	Monteringsdjup	Lättbetong kval500 Draglast/Tvärlast	Lättklinker 2MPa Draglast/Tvärlast	Lättklinker 3MPa Draglast/Tvärlast	Lättklinker 5MPa Draglast/Tvärlast
mm Ø	mm	kN	kN	kN	kN
8	60	0,65/0,4		0,8/0,6	

Praktisk lastförmåga

Vi rekommenderar att man gör en provdragning vid större objekt och där man vill utnyttja Lättbetongskruvens lastkapacitet fullt ut. Provdraeningar är en del av vår Tekniska service. Ovan Praktiska lastförmåga kan användas som riktvärden. Observera att porösa byggnadsmaterial som lättklinker och lättbetong varierar i hållfasthet och egenskap från fall till fall.

Brandklass - Lättbetong kval 500

Dimension	Brandteknisk klass	Monteringsdjup	Karakteristisk bärförmåga
mm Ø		mm	kN
8	R60	60	0,25
8	R45	60	0,5

ESSVE Lättbetongskruv har genomgått brandtester enligt metod SP Brand A4 118 vid Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP. Metoden är baserad på den internationella standarden ISO 834.