

BALK OISOLERADE

Murbalk

Massiva balkar tillverkade av lättklinkerbetong, armerade med varmförzinkat stål. Med lättklinkerbalkar från Finja förkortas byggtiden. Balkarnas bärförmåga är testad och dokumenterad enligt gällande standard.

Arbetsanvisning

Pilen på kortändan markerar montagriktning, balken ska placeras med pilen riktad uppåt. Upplaget ska vara minst 250 mm på varje sida. Lägg murbruk mellan balken och blocken. Långa enskiftsbalkar >3600 mm kräver tre upplag enligt anvisning på ritning K 12-01.

Teknisk data

För teknisk data vänligen se ritningar K 12-01 och K 12-03.

Förpackning

För lagerförda längder hör med din lokala återförsäljare. Produkten levereras på pall.

Lagring

Bör lagras på plant underlag.

Finja kan inte ta ansvar för att annan information än vad som anges under teknisk data är korrekt. Förhållanden som ligger utanför Finjas ansvar är t.ex. hantering, bearbetning, arbetsutförande, ev. reaktioner med andra material samt lokala förhållanden på lagrings- eller arbetsplatsen. För aktuell information se alltid www.finja.se.

The logo for FINJA, consisting of the word "FINJA" in a bold, sans-serif font, with a horizontal line underneath.