

BYGGVARUDEKLARATION / MILJÖDEKLARATION

FOGSKUM 90

Denna blankett är utformad enligt Kretsloppsrådetss riktlinjer från 2007 om BVD3 samt Sveriges Fog- och Limleverantörers Förenings och Sveriges Färgfabrikanters Förenings riktlinjer. Informationen baserar sig på branschöverenskommelser, -rekommendationer samt gällande lagstiftning.

1 Grunddata

Produktidentifikation		
Varunamn Fogskum 90	Utfärdandedatum 2009-05-26	Varugrupp 31803
Vid ändrad deklaration		
Är varan förändrad		Ändringen avser 4
☒ Ja	☐ Nej	Ändrad vara identifieras genom klassificerings- och märkningsinformationen. Mindre ändringar, ej relevanta för klassificeringen, kan ej urskiljas på levererad produkts emballage.
Ersätter version från (datum): 2002-11-21		Kontrollerad utan ändring den
Övriga upplysningar: Denna deklaration identifieras genom namn på produkten och utfärdandedatum.		

2 Leverantörsuppgifter

Företagsnamn ESSVE PRODUKTER AB		Organisationsnr/DUNS-nr 556331-8905	
Adress: Box 770 191 27 Sollentuna		Kontaktperson Dick Johansson	
Webbplats www.essve.se		Telefon 08-623 61 00	
Har företaget miljöledningssystem?		☒ Ja	☐ Nej
Företaget är certifierat enligt	☒ ISO 9000 ☐ OHSAS 18000	☒ ISO 14000 ☐ Annat	Om "annat", Specificera
Övriga upplysningar			

3 Varuinformation

Land / Region för sluttillverkning: Kan av marknads- och tillverknings-skäl ej anges.			
Användningsområde Tvåkomponentigt snabbhärddande polyuretanskum, brandklassat för drevning eller tätning runt dörrar, mellan karm och regel samt som fog och tätning runt kanaler, rör och don.			
Finns säkerhetsdatablad för varan?		☐ Ej relevant	☒ Ja ☐ Nej
Ange enligt kemikalieinspektionens regelverk	Klassificering EXTREMT BRANDFARLIGT. IRRITERAR ÖGONEN, ANDNINGSORGANEN OCH HUDEN. KAN GE ALLERGI VID INANDNING OCH HUDKONTAKT. Märkning BRANDFLAMMA (Extremt brandfarligt). ANDREASKORS (Hälsoskadlig) Innehåller isocyanater. Se information från tillverkaren. Tryckbehållare		☐ Ej relevant
Är varan registrerad i BASTA?			☐ Ja ☒ Nej
Är varan miljömärkt?	☐ Kriterier saknas	☐ Ja ☒ Nej	Om "ja", ange vad
Finns miljödeklaration typ III för varan?			☐ Ja ☒ Nej
Övriga upplysningar			

4 Innehåll

Varan består **vid leverans** av följande delar/komponenter och med angivna kemiska sammansättning:
(Observera att eventuella lösningsmedel avgår vid torkning/härddning)

Miljödeklaration					
FOGSKUM 90					
Ingående material / Komponenter	Ingående ämnen	Vikt %	EG-nr/ CAS-nr	Klassificering	Kommentar
	Etylenglykol	1≤25%	203-473-3/ 107-21-1	Xn; R22	
	Isobutan ¹⁾	1≤25%	200-857-2/ 75-28-5	F+; R12	
	Dimetyleter	1≤20%	204-065-8/ 115-10-6	F+; R12	
	Difenylmetan-4,4'-diisocyanat (MDI)	5≤25%	202-966-0/ 101-68-8	Xn; R20 Xi; R36/37/38, R42/43	
	Propan	10-20	200-827-9/ 74-98-6	F+; R12	
Övriga upplysningar: 1) Innehåller < 0,1 % 1,3-butadien (CAS Nr 106-99-0).					

5 Produktionsskedet

Vid tillverkning av färg/lim/fog/spackel sker ett blandningsförlopp, ibland med en förblandning, vilken efter färdigställning, fylls på avsett emballage, för leverans till kund. Alla ingående insatsvaror levereras ut i den färdiga produkten. Energiåtgången i fabrik är koncentrerad till blandningsmaskiner och löpande band och är relativt sett låg. Emissioner från tillverkningen är försumbara och mängden restprodukter likaså.
Övriga upplysningar:

6 Distribution av färdig vara

Tillämpar leverantören retursystem för lastbärare av varan?	☐ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej
Tillämpar leverantören system med flergångsemballage för varan?	☐ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej
Återtar leverantören emballage för varan?	☐ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej
Är leverantören ansluten till REPA?	☐ Ej relevant	☒ Ja	☐ Nej
Övriga upplysningar			

7 Byggskedet

Ställer varan särskilda krav vid lagring?	☐ Ej relevant	☒ Ja	☐ Nej	Om ”ja”, specificera Ventilationen ska vara tillfredsställande. Förvaras torrt och svalt i väl ventilerat utrymme åtskilt från antändningskällor. Produkten är en tryckbehållare och får inte utsättas för direkt solljus eller för temperaturer över +50°C. Får ej punkteras eller brännas. Produkten innehåller isocyanater.
Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?	☐ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej	Om ”ja”, specificera
Övriga upplysningar: Se punkt 7 i säkerhetsdatabladet/varuinformationsbladet för information om hantering och lagring.				

8 Bruksskedet

Ställer varan krav på insatsvaror för drift och underhåll?	☐ Ja	☒ Nej	Om ”ja”, specificera
--	-----------------------------	---	----------------------

Miljödeklaration			
FOGSKUM 90			
Ställer varan krav på energitillförsel för drift?	☐ Ja	☒ Nej	Om ”ja”, specificera
Uppskattad teknisk livslängd för varan kan under optimala och korrekta betingelser vara minst 25 år. Den faktiska livslängden beror på situationsspecifika omständigheter såsom underlag, underarbete, appliceringsförfarande, slitage och omgivande klimat (t ex fukt, temperatur, sol, vind) och kan därför variera mellan 1-25 år.			
Övriga upplysningar			

9 Rivning

Är varan förberedd för demontering (isärtagning)?	☒ Ej relevant	☐ Ja	☐ Nej	Om ”ja”, specificera
Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning & demontering?	☐ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej	Om ”ja”, specificera
Övriga upplysningar				

10 Avfallshantering

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan?	☒ Ej relevant			
Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?	☒ Ej relevant			
Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?	☐ Ej relevant	☒ Ja	☐ Nej	Om ”ja”, specificera Det som avgör om produkter går att energiåtervinna är underlaget vilken produkten är applicerad på.
Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?	☐ Ej relevant	☒ Ja	☐ Nej	Om ”ja”, specificera Produkter innehåller bl.a. isocyanater, varför förbränning under okontrollerade former är olämpligt.
Ange avfallskod för den levererade varan 08 04 09				
Är den levererade varan klassad som farligt avfall?			☒ Ja	☐ Nej
Om varans kemiska sammansättning är annan efter inbyggnad än vid leverans, och den färdiga inbyggda (uthärdade) varan därmed får en annan avfallskod anges den här. Om den är oförändrad utelämnas nedanstående uppgifter.				
Ange avfallskod för den inbyggda/uthärdade varan 08 04 10				
Är den inbyggda/uthärdade varan klassad som farligt avfall?			☐ Ja	☒ Nej
Övriga upplysningar: Väl tömda aerosolfaskor till insamlingen för metallförpackningar. Kartong och emballageplast lämnas till respektive insamlingsfraktion.				

11 Innemiljö

☐ Produkten ej avsedd för inomhusbruk				
☐ Befintliga mätmetoder ej relevanta för produkten.				
Varan avger vid avsedd användning följande emissioner			☐ Varan avger inga emissioner ☒ Varans emissioner är ej uppmätt	
Typ av emission	Mängd [$\mu\text{g}/\text{m}^2\text{h}$] alt [$\text{mg}/\text{m}^3\text{h}$]		Mätmetod	Kommentar:
	4 veckor	26 veckor		

Miljödeklaration				
FOGSKUM 90				
Kan varan ge upphov till eget buller?			☒ Ej relevant	
Kan varan ge upphov till elektriska fält?			☒ Ej relevant	
Kan varan ge upphov till magnetiska fält?			☒ Ej relevant	
Övriga upplysningar: Produkten innehåller drivgaser, mjukgörare och små mängder aminkatalysator. Mätningar av polyuretanskumet efter ett par dagar visar på emissioner av ca 0,002 mg/m ³ h TCCP (kammarmetoden).				

Hänvisningar

För mer information om produkten, se säkerhetsdatablad på www.essve.se.

Bilagor

-