

PRODUKTBLAD

Bärläktsteg Kombi

Art nr 0712..

Benders Bärläktsteg Kombi används på hus med fasadhöjd på högst 4 meter och taklutningen max 45 grader för att på ett säkert sätt ta sig upp till skorstenen, takbryggan m.m. Kravställningen kan skilja mellan olika områden. Bärläktsteg kan kräva kompletteras med säkerhetskrok för livlina. Kolla alltid vad som gäller i ditt område!



Bärläktsteg monteras enkelt genom att haka byglarna över både takpanna och bärläkten i pannans lägsta del. Notera att läkten inte får vara skarvad eller vara försvagad av t ex kvistar där bärläktstegen skall sitta.

Passar till alla takpannor med byggbredd mellan 200-345 mm. Passar alla bärläkt med bygghöjd mellan 25-45 mm.

Justera in byggbredden för konsollerna mot stegprofilen och skruva fast. Dimension på hylsa är 10 mm. Bryt loss yttre vinkeln på läktomfattningen och kroka ihop för rätt läktdimension.

Vid montering av bärläktsteg behöver urspårning av pannan göras. Detta förhindrar att pannan lyfts. Vid falsat lertegel måste både övre och undre pannan spåras ur. Bärläktstegen skall monteras på rad rakt ovanför varandra och får inte förskjutas i sidled.

Artikelinformation

Vikt	1,2 kg
Yta	Pulverlackerad
Material	Förzinkat stål
Färg	Svart (20), tegelröd (24), galvat (90)
Antal/förp	1 st