

PRODUKTBLAD

Takbrygga Safe 1,05 m

Art nr 1702..



Bender Safe är ett smartare och enklare taksäkerhetssystem.

Tätt och enkelt montage via vertikal infästning. Ryckprovad och godkänt på fasadhöjder över 4 m.

Takbrygga används för att säkert kunna förflytta sig i sidled över taket från taklucka eller taksteg. Takbryggan är godkänd för infästning av säkerhetslina.

Takbrygga kombineras med Konsol Takbrygga 1701.. samt fotplatta 170990/171090. För antal se åtgångstabell.

OBS! Finns även som 2,1 meterslängder (art nr 1722..)



**FÖR
MONTERING,
SE SEPARAT
ANVISNING**

Artikelinformation

Vikt	7,11 kg
Material	Plåt
Färg	Svart (20), tegelröd (24), galvad (90)
Produktinfo	Säljs styckvis. Bygglängd 1,05 m/st.

Åtgångstabell

PRODUKT		KONSOL		FOTPLATTA	
Benämning	Art.nr	Antal	Art.nr	Antal	Art.nr
Takbrygga Safe 1,05 m	1702xx	1 st/m + 1 st	1701..	1 st/m + 1 st	170990/171090
Takbrygga Safe 2,1 m	1722xx	1 st/m + 1 st	1701..	1 st/m + 1 st	170990/171090
Snörasskydd Safe 2x1,05 m	1704xx	1 st/m + 1 st	1703..	1 st/m + 1 st	170990/171090
Snörasskydd Safe 2,1 m	1724xx	1 st/m + 1 st	1703..	1 st/m + 1 st	170990/171090
Nock- och Takförsrücke Safe 2x1,05 m	1706xx	1 st/m + 1 st	1705..	1 st/m + 1 st	170990/171090
Nock- och Takförsrücke Safe 2,1 m	1726xx	1 st/m + 1 st	1705..	1 st/m + 1 st	170990/171090
Skyddsärke taklucka Safe 3x1,9 m	1708xx	1 st/lucka	1707..	4 st/lucka	170990/171090

Snörasskydd och Nock- och takförsrücke säljs i jämnt antal meter.

OBS! Maxavstånd mellan konsoler/fotplattor är 1,2 m. För exakt beräkning av antal vid längre stäckor måste man ta hänsyn till byggbredden på vald takpanna. T ex Palma har en byggbredd på 300 mm, vilket gör det möjligt med en infästning på c/c 1,2 m. Alltså 1st konsol/fotplatta per 1,2m.

Observera att det finns 2 st. olika fotplattor:

170990 för Bender 1- och 2-kupiga betong- och falsade lertegelpannor.

171090 för Bender platta betong- och lertegelpannor.