

# SÄKERHETS DATABLAD

Enligt 1907/2006 bilaga II 2015/830 och 1272/2008

(Alla hänvisningar till EU-förordningar och direktiv är förkortade till endast nummerbeteckningen)

Revisionsdatum 2019-10-21

Ersätter blad utfärdat 2019-06-17

Versionsnummer 5.0



## AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

### 1.1 Produktbeteckning

|               |                        |
|---------------|------------------------|
| Handelsnamn   | CorroProtect EMALJLACK |
| Artikelnummer | 448                    |

### 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Identifierade användningar | Lacker och färger |
|----------------------------|-------------------|

### 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

|         |                                      |
|---------|--------------------------------------|
| Företag | SEAB AB<br>BOX 116<br>193 23 SIGTUNA |
| Telefon | 08-591 490 90                        |
| E-post  | info@seab.se                         |

### 1.4 Telefonnummer för nödsituationer

I akuta fall: Ring 112, begär giftinformation.

## AVSNITT 2: Farliga egenskaper

### 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Brandfarliga vätskor (Kategori 2),H225  
Irriterande på huden (Kategori 2),H315  
Irriterar ögonen (Kategori 2),H319  
Specifik organotoxicitet - enstaka exponering (Kategori 3, narkosverkan),H336

### 2.2 Märkningsuppgifter

Faropiktogram



|                  |                                                                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Signalord        | Fara                                                                                                        |
| Faroangivelser   |                                                                                                             |
| H225             | Mycket brandfarlig vätska och ånga                                                                          |
| H315             | Irriterar huden                                                                                             |
| H319             | Orsakar allvarlig ögonirritation                                                                            |
| H336             | Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad                                                                 |
| Skyddsangivelser |                                                                                                             |
| P101             | Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård                                      |
| P102             | Förvaras oåtkomligt för barn                                                                                |
| P210             | Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden |
| P271             | Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen                                                     |
| P280             | Använd skyddshandskar och ögonskydd eller ansiktsskydd                                                      |
| P403+P235        | Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt                                                            |
| P405             | Förvaras inlåst                                                                                             |
| P501             | Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall                                       |

## Kompletterande faroinformation

EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.  
Innehåller: n-BUTYLACETAT, BUTANON, PROPAN-2-OL

### 2.3 Andra faror

Denna produkt innehåller inte några ämnen som bedöms vara ett PBT- eller vPvB-ämne

## AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

### 3.2 Blandningar

Observera att tabellen visar kända faror för ingredienserna i ren form. Farorna minskas eller elimineras när de blandas eller späds ut, se Avsnitt 16d.

| Beståndsdel                                                                                | Klassificering                                                                                         | Koncentration |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>n-BUTYLACETAT</b>                                                                       |                                                                                                        |               |
| CAS nr: 123-86-4<br>EG nr: 204-658-1<br>Index nr: 607-025-00-1<br>REACH: 01-2119485493-29  | Flam Liq 3, STOT SE <i>3drow</i> ; H226, EUH066, H336                                                  | 10 - 30 %     |
| <b>XYLEN</b>                                                                               |                                                                                                        |               |
| CAS nr: 1330-20-7<br>EG nr: 215-535-7<br>Index nr: 601-022-00-9<br>REACH: 01-2119488216-32 | Flam Liq 3, Acute Tox <i>4dermal</i> , Acute Tox <i>4vapour</i> , Skin Irrit 2; H226, H312, H332, H315 | 10 - 30 %     |
| <b>BUTANON</b>                                                                             |                                                                                                        |               |
| CAS nr: 78-93-3<br>EG nr: 201-159-0<br>Index nr: 606-002-00-3<br>REACH: 01-2119457290-43   | Flam Liq 2, Eye Irrit 2, STOT SE <i>3drow</i> ; H225, EUH066, H319, H336                               | 10 - 30 %     |
| <b>PROPAN-2-OL</b>                                                                         |                                                                                                        |               |
| CAS nr: 67-63-0<br>EG nr: 200-661-7<br>Index nr: 603-117-00-0<br>REACH: 01-2119457558-25   | Flam Liq 2, Eye Irrit 2, STOT SE <i>3drow</i> ; H225, H319, H336                                       | 1 - 10 %      |
| <b>TITANDIOXID</b>                                                                         |                                                                                                        |               |
| CAS nr: 13463-67-7<br>EG nr: 236-675-5<br>REACH: 01-2119489379-17                          |                                                                                                        | 1 - 10 %      |
| <b>ETYLBESEN</b>                                                                           |                                                                                                        |               |
| CAS nr: 100-41-4<br>EG nr: 202-849-4<br>Index nr: 601-023-00-4<br>REACH: 01-2119489370-35  | Flam Liq 2, Acute Tox <i>4vapour</i> , STOT RE 2, Asp Tox 1; H225, H332, H373, H304                    | ≥1 - <10 %    |

Förklaringar till ingrediensernas klassificering och märkning ges i Avsnitt 16e. Officiella förkortningar är skrivna med normal stil. Med kursiv stil anges specifikationer och/eller kompletteringar som använts vid beräkning av blandningens klassifikation, se Avsnitt 16b.

## AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

### 4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

#### Generellt

Vid minsta tvekan eller om symptom uppstår, sök läkare.

#### Vid inandning

Flytta genast den skadade till frisk luft. Ge konstgjord andning om andningen har upphört. Vid andningssvårigheter låt utbildad personal ge den skadade syrgas. Låt den skadade vila på varm plats och kontakta omedelbart läkare.

#### Vid kontakt med ögonen

Om möjligt avlägsna omedelbart eventuella kontaktlinser.

Spola ögat flera minuter med tempererat vatten. Om irritation kvarstår kontakta läkare, helst ögonspecialist.

**Vid hudkontakt**

Tag av förorenade kläder.  
Tvätta huden med tvål och vatten.  
Om symptom uppkommer, kontakta läkare.

**Vid förtäring**

Skölj först munnen noggrant med mycket vatten och SPOTTA UT sköljvattnet. Drick sedan minst en halv liter vatten och kontakta läkare. Framkalla EJ KRÄKNING.

**4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda****Vid inandning**

Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

**Vid kontakt med ögonen**

Irritation.  
Sveda.

**Vid hudkontakt**

Irritation.  
Kan vid långvarig/ofta upprepad kontakt ge torr hud eller hudsprickor.

**Vid förtäring**

Kan ge irritation på slemhinnor, illamående och kräkningar.

**4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs**

Symptomatisk behandling.

## AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

**5.1 Släckmedel****Lämpliga släckmedel**

Släckes med vattendimma, pulver, koldioxid eller alkoholbeständigt skum.

**Olämpliga släckmedel**

Får ej släckas med vatten med högt tryck.

**5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra**

Brinner under utveckling av rök innehållande hälsoskadliga gaser (kolmonoxid och koldioxid) samt, vid ofullständig förbränning, aldehyder och andra giftiga, hälsofarliga, irriterande eller miljöfarliga ämnen.  
Avger brännbara ångor som kan bilda explosiv blandning med luft.

**5.3 Råd till brandbekämpningspersonal**

Skyddsåtgärder vidtas med hänsyn till övrigt material på brandplatsen.  
Vid brand använd friskluftsmask.  
Bär heltäckande skyddsklädsel.  
Kyl slutna behållare som exponerats för brand med vatten.

## AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

**6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer**

Observera risken för antändning.  
Stäng av utrustning med öppen låga, glöd eller annan hetta.  
Bryt strömtillförsel med huvudbrytare men ej med brytare i rummet där spill skett.  
Observera risken för gnistbildning på grund av statisk elektricitet. Tag ej av kläder i det rum där spill skett.  
Inandas ej ångorna och undvik kontakt med hud, ögon och kläder vid sanering.  
Använd rekommenderad skyddsutrustning, se avsnitt 8.  
Vid behov, utrym olycksplatsen och tillkalla räddningstjänst.  
Ventilera området med frisk luft.  
Håll obehöriga och oskyddade personer på säkert avstånd.  
Använd friskluftsmask vid låg eller okänd syrehalt.

**6.2 Miljöskyddsåtgärder**

Förhindra utsläpp till avlopp, mark eller vattendrag.  
Bör hindras från att komma ned i avloppssystem, källare och gropar, eller andra platser där gasansamling kan vara farlig.  
Informera räddningstjänsten vid större spill.

**6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering**

Använd INTE gnistalstrande redskap vid sanering.  
Sug upp vätskan i inert absorptionsmedel t ex vermikulit, samla ihop materialet och skicka det för avfallshantering.

Mindre spill kan torkas upp med trasa eller liknande. Spola sedan utspillplatsen med mycket vatten. Större spill vallas in med sand, jord eller liknande och samlas upp. Uppsamlat material omhändertas enligt avsnitt 13.  
Sörj för god ventilation efter sanering.

#### **6.4 Hänvisning till andra avsnitt**

Se även avsnitt 8 och 13.

Se avsnitt 8 och 13 för personlig skyddsutrustning och avfallshantering.

## **AVSNITT 7: Hantering och lagring**

### **7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering**

Öppen eld, heta föremål, gnistbildning eller andra antändningskällor får inte förekomma i lokal där denna produkt hanteras.

Produkten kan laddas upp elektrostatiskt. Jorda alltid vid överföring från en behållare till en annan. Använd inte verktyg som kan ge upphov till gnistbildning.

Håll denna produkt avskild från matvaror och utom räckhåll för barn och husdjur.

Inandas ej ångorna och undvik kontakt med hud, ögon och kläder.

Ät, drick och rök inte i lokal där denna produkt hanteras.

Tvätta händerna efter hantering av produkten.

Tag av nedstänkta kläder.

Tvätta nedstänkta kläder innan de används igen.

Sedvanliga försiktighetsåtgärder vid hantering av kemikalier skall iakttas.

Lokalt utsug kan vara nödvändigt.

Använd rekommenderad skyddsutrustning, se avsnitt 8.

Håll skilt från inkompatibla produkter.

### **7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet**

Produkten skall förvaras så att hälso- och miljörisker förebyggs. Undvik kontakt med människor och djur och släpp inte ut produkten i känslig miljö.

Förvaras oåtkomligt för barn.

Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder samt från redskap eller ytor som har kontakt med dessa.

Använd alltid förseglade och tydligt märkta förpackningar.

Förvaras i väl tillsluten originalförpackning.

Förvaras endast i originalförpackningen.

Förvaras som brandfarlig vätska.

Förvaras i väl ventilerat och låst utrymme.

Förvaras torrt och svalt.

Förvaras ej i närheten av inkompatibla material (se avsnitt 10.5).

### **7.3 Specifik slutanvändning**

Se identifierade användningar i Avsnitt 1.2.

## AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

### 8.1 Kontrollparametrar

#### 8.1.1 Nationella gränsvärden

##### n-BUTYLACETAT

###### Sverige (AFS 2018:1)

Nivågränsvärde 100 ppm / 500 mg/m<sup>3</sup>

Korttidsgränsvärde 150 ppm / 700 mg/m<sup>3</sup>

Anm. V

##### XYLEN

###### Sverige (AFS 2018:1)

Nivågränsvärde 50 ppm / 221 mg/m<sup>3</sup>

Korttidsgränsvärde 100 ppm / 442 mg/m<sup>3</sup>

Anm. H

##### BUTANON

###### Sverige (AFS 2018:1)

Nivågränsvärde 50 ppm / 150 mg/m<sup>3</sup>

Korttidsgränsvärde 300 ppm / 900 mg/m<sup>3</sup>

##### PROPAN-2-OL

###### Sverige (AFS 2018:1)

Nivågränsvärde 150 ppm / 350 mg/m<sup>3</sup>

Korttidsgränsvärde 250 ppm / 600 mg/m<sup>3</sup>

Anm. V

##### TITANDIOXID

###### Sverige (AFS 2018:1)

Nivågränsvärde 5 mg/m<sup>3</sup> (Totaldamm)

##### ETYLBENSEN

###### Sverige (AFS 2018:1)

Nivågränsvärde 50 ppm / 220 mg/m<sup>3</sup>

Korttidsgränsvärde 200 ppm / 884 mg/m<sup>3</sup>

Anm. H

Förklaringar till förkortningar ges i Avsnitt 16b

**DNEL**  
**n-BUTYLACETAT**

|              | <b>Exponeringstyp</b>  | <b>Exponeringsväg</b> | <b>Värde</b>             |
|--------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|
| Arbetstagare | Akuta<br>Lokala        | Inhalation            | 960 mg/m <sup>3</sup>    |
| Konsument    | Kroniska<br>Systemiska | Inhalation            | 102,34 mg/m <sup>3</sup> |
| Arbetstagare | Akuta<br>Systemiska    | Inhalation            | 960 mg/m <sup>3</sup>    |
| Arbetstagare | Kroniska<br>Lokala     | Inhalation            | 480 mg/m <sup>3</sup>    |
| Arbetstagare | Kroniska<br>Systemiska | Inhalation            | 480 mg/m <sup>3</sup>    |
| Konsument    | Akuta<br>Lokala        | Inhalation            | 859,7 mg/m <sup>3</sup>  |
| Konsument    | Akuta<br>Systemiska    | Inhalation            | 859,7 mg/m <sup>3</sup>  |
| Konsument    | Kroniska<br>Lokala     | Inhalation            | 102,34 mg/m <sup>3</sup> |

**XYLEN**

|              | <b>Exponeringstyp</b>  | <b>Exponeringsväg</b> | <b>Värde</b>           |
|--------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| Arbetstagare | Akuta<br>Lokala        | Inhalation            | 289 mg/m <sup>3</sup>  |
| Konsument    | Kroniska<br>Systemiska | Inhalation            | 14,8 mg/m <sup>3</sup> |
| Arbetstagare | Kroniska<br>Systemiska | Dermalt               | 180 mg/kg bw           |
| Arbetstagare | Akuta<br>Systemiska    | Inhalation            | 442 mg/m <sup>3</sup>  |
| Arbetstagare | Kroniska<br>Lokala     | Inhalation            | 289 mg/m <sup>3</sup>  |
| Arbetstagare | Kroniska<br>Systemiska | Inhalation            | 77 mg/m <sup>3</sup>   |
| Konsument    | Akuta<br>Lokala        | Inhalation            | 174 mg/m <sup>3</sup>  |
| Konsument    | Akuta<br>Systemiska    | Inhalation            | 174 mg/m <sup>3</sup>  |
| Konsument    | Kroniska<br>Lokala     | Inhalation            | 65,3 mg/m <sup>3</sup> |
| Konsument    | Kroniska<br>Systemiska | Oralt                 | 1,6 mg/kg bw           |
| Konsument    | Kroniska<br>Systemiska | Dermalt               | 108 mg/kg bw           |

**BUTANON**

|              | <b>Exponeringstyp</b>  | <b>Exponeringsväg</b> | <b>Värde</b>          |
|--------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Konsument    | Kroniska<br>Systemiska | Inhalation            | 106 mg/m <sup>3</sup> |
| Arbetstagare | Kroniska<br>Systemiska | Dermalt               | 1161 mg/kg            |
| Arbetstagare | Kroniska<br>Systemiska | Inhalation            | 600 mg/m <sup>3</sup> |
| Konsument    | Kroniska<br>Systemiska | Oralt                 | 31 mg/kg              |
| Konsument    | Kroniska<br>Systemiska | Dermalt               | 412 mg/kg             |

**PROPAN-2-OL**

|              | <b>Exponeringstyp</b>  | <b>Exponeringsväg</b> | <b>Värde</b>          |
|--------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Konsument    | Kroniska<br>Systemiska | Inhalation            | 89 mg/m <sup>3</sup>  |
| Arbetstagare | Kroniska<br>Systemiska | Dermalt               | 888 mg/kg             |
| Arbetstagare | Kroniska<br>Systemiska | Inhalation            | 500 mg/m <sup>3</sup> |
| Konsument    | Kroniska<br>Systemiska | Oralt                 | 26 mg/kg              |
| Konsument    | Kroniska<br>Systemiska | Dermalt               | 319 mg/kg             |

**TITANDIOXID**

|              | <b>Exponeringstyp</b>  | <b>Exponeringsväg</b> | <b>Värde</b>         |
|--------------|------------------------|-----------------------|----------------------|
| Arbetstagare | Kroniska<br>Lokala     | Inhalation            | 10 mg/m <sup>3</sup> |
| Arbetstagare | Kroniska<br>Systemiska | Inhalation            | 10 mg/m <sup>3</sup> |
| Konsument    | Kroniska<br>Systemiska | Oralt                 | 700 mg/kg bw         |

**ETYLSENSEN**

|              | <b>Exponeringstyp</b>  | <b>Exponeringsväg</b> | <b>Värde</b>          |
|--------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Arbetstagare | Akuta<br>Lokala        | Inhalation            | 293 mg/m <sup>3</sup> |
| Konsument    | Kroniska<br>Systemiska | Inhalation            | 15 mg/m <sup>3</sup>  |
| Arbetstagare | Kroniska<br>Systemiska | Dermalt               | 180 mg/kg bw/day      |
| Arbetstagare | Kroniska<br>Systemiska | Inhalation            | 77 mg/m <sup>3</sup>  |
| Konsument    | Kroniska<br>Systemiska | Oralt                 | 1,6 mg/kg bw/day      |

**PNEC****n-BUTYLACETAT**

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Miljöskyddsmål                  | PNEC-värde             |
| Sötvatten                       | 0,18 mg/l              |
| Sediment i sötvatten            | 0,981 mg/kg            |
| Havsvatten                      | 0,018 mg/l             |
| Sediment i havsvatten           | 0,0981 mg/kg           |
| Mikroorganismer i avloppsrening | 35,6 mg/l              |
| Mark (jordbruk)                 | 0,0903 mg/kg           |
| Intermittent                    | 0,36 mg/m <sup>3</sup> |

**XYLEN**

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Miljöskyddsmål                  | PNEC-värde     |
| Sötvatten                       | 0,327 mg/L     |
| Sediment i sötvatten            | 12,46 mg/kg dw |
| Havsvatten                      | 0,327 mg/L     |
| Sediment i havsvatten           | 12,46 mg/kg dw |
| Mikroorganismer i avloppsrening | 6,58 mg/L      |
| Mark (jordbruk)                 | 2,31           |
| Intermittent                    | 0,327 mg/L     |

**BUTANON**

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Miljöskyddsmål                  | PNEC-värde   |
| Sötvatten                       | 55,8 mg/l    |
| Sediment i sötvatten            | 284,74 mg/kg |
| Havsvatten                      | 55,8 mg/l    |
| Sediment i havsvatten           | 284,7 mg/kg  |
| Mikroorganismer i avloppsrening | 709 mg/l     |
| Mark (jordbruk)                 | 22,5 mg/kg   |

**PROPAN-2-OL**

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Miljöskyddsmål                  | PNEC-värde |
| Sötvatten                       | 140,9 mg/l |
| Sediment i sötvatten            | 552 mg/kg  |
| Havsvatten                      | 140,9 mg/l |
| Sediment i havsvatten           | 552 mg/kg  |
| Mikroorganismer i avloppsrening | 2251 mg/l  |
| Mark (jordbruk)                 | 28 mg/kg   |
| Intermittent                    | 140,9 mg/L |

## TITANDIOXID

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Miljöskyddsmål        | PNEC-värde  |
| Sötvatten             | 0,127 mg/kg |
| Sediment i sötvatten  | 1000 mg/kg  |
| Havsvatten            | 1 mg/kg     |
| Sediment i havsvatten | 100 mg/kg   |
| Mark (jordbruk)       | 100 mg/kg   |

## ETYLBENSEN

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Miljöskyddsmål                  | PNEC-värde    |
| Sötvatten                       | 0,1 mg/L      |
| Sediment i sötvatten            | 13,7 mg/kg dw |
| Havsvatten                      | 0,01 mg/L     |
| Sediment i havsvatten           | 1,37 mg/kg dw |
| Mikroorganismer i avloppsrening | 9,6 mg/L      |
| Mark (jordbruk)                 | 2,68 mg/kg dw |
| Intermittent                    | 0,1 mg/L      |

### 8.2 Begränsning av exponeringen

Tvätta händerna noggrant efter hantering och före förtäring eller rökning.

För förebyggande av risker i arbetet måste hänsyn tas till hälsofarorna (se Avsnitt 2, 3 och 11) med denna produkt eller någon av dess ingredienser enligt EU-direktiv 89/391 och 98/24 samt nationell arbetsmiljölagsstiftning.

#### 8.2.1 Lämpliga tekniska kontrollåtgärder

Hanteras i lokal med god ventilation.

Använd punktutsug.

Nöddusch och ögonspolning skall finnas på arbetsplatsen.

#### Ögonskydd/ansiktsskydd

Ögonskydd bör användas vid risk för direktkontakt eller stänk.

Använd tättslutande skyddsglasögon enligt standard EN166.

#### Hudskydd

Använd skyddshandskar som uppfyller normen EN374 vid risk för direktkontakt.

Använd lämpliga skyddskläder.

#### Andningsskydd

Använd lämpligt andningsskydd.

Andningsskydd med kombinerat gas/partikelfilter (A/P2).

Andningsskydd med kombinerat gas/partikelfilter (A/P3).

Vid långvarig exponering, använd tryckluftsmatade andningsskydd.

#### 8.2.3 Begränsning av miljöexponeringen

Arbete med produkten bör ske så att produkten inte kommer ut i avlopp, vattendrag, mark och luft.

## AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

### 9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

|                                                       |                                  |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------|
| a) Utseende                                           | Form: viskös vätska. Färg: vitt. |
| b) Lukt                                               | karaktäristiskt                  |
| c) Lukttröskel                                        | Ej angiven                       |
| d) pH-värde                                           | ≈7                               |
| e) Smältpunkt/frys punkt                              | Ej angiven                       |
| f) Initial kokpunkt och kokpunktsintervall            | >35 °C                           |
| g) Flampunkt                                          | <23 °C                           |
| h) Avdunstningshastighet                              | Ej angiven                       |
| i) Brandfarlighet (fast form, gas)                    | Ej tillämpligt                   |
| j) Övre/undre brännbarhetsgräns eller explosionsgräns | Ej angiven                       |
| k) Ångtryck                                           | Ej angiven                       |
| l) Ångdensitet                                        | Ej angiven                       |
| m) Relativ densitet                                   | 1,05 - 1,15                      |
| n) Löslighet                                          | Löslighet i vatten: Olöslig      |
| o) Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten           | Ej tillämpligt                   |
| p) Självantändningstemperatur                         | Ej angiven                       |
| q) Sönderfallstemperatur                              | Ej angiven                       |
| r) Viskositet                                         | Ej angiven                       |
| s) Explosiva egenskaper                               | Ej tillämpligt                   |
| t) Oxiderande egenskaper                              | Ej tillämpligt                   |

### 9.2 Annan information

Inga uppgifter tillgängliga

## AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

### 10.1 Reaktivitet

Ångor kan bilda explosiva blandningar med luft.

### 10.2 Kemisk stabilitet

Produkten är stabil under normala lagrings- och användningsbetingelser.

### 10.3 Risken för farliga reaktioner

Kan avge flyktiga, brandfarliga ångor. Undvik hantering i närheten av värme- och antändningskällor.

### 10.4 Förhållanden som ska undvikas

Undvik uppvärmning, gnistor och öppna lågor.  
Skydda mot värme och direkt solljus.

### 10.5 Oförenliga material

Undvik kontakt med oxiderande ämnen.  
Undvik kontakt med starka syror.

### 10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Sönderdelas inte till farliga produkter.

## AVSNITT 11: Toxikologisk information

### 11.1 Information om de toxikologiska effekterna

Uppgifter om möjliga hälsofarliga effekter är baserade på erfarenheter och / eller toxikologiska egenskaper hos flera komponenter i produkten.

#### Akut toxicitet

Produkten är inte klassificerad som akuttoxisk.

#### n-BUTYLACETAT

LD50 kanin 24h: > 17600 mg/kg Dermalt  
LC50 råtta 4h: 40 mg/l Inhalation  
LD50 mus 24h: 6000 mg/kg Oralt  
LD50 kanin 24h: 3200 mg/kg Oralt  
LD50 råtta 24h: 10768 mg/kg Oralt

## **XYLEN**

LD50 kanin 24h: > 4500 mg/kg Dermal  
LC50 råtta 4h: 26 mg/l Inhalation  
LC50 råtta 4h: 5000 ppmV Inhalation  
LD50 råtta 24h: 4300 mg/kg Oralt

## **BUTANON**

LD50 kanin 24h: > 8000 mg/kg Dermal  
LC50 råtta 4h: 34 mg/L Inhalation  
LC50 råtta 4h: 12000 ppmV Inhalation  
LC50 råtta 8h: 23.5 mg/l Inhalation  
LD50 råtta 24h: 5600 mg/kg Oralt

## **PROPAN-2-OL**

LD50 kanin 24h: 15800 mg/kg Dermal  
LD50 råtta 24h: > 12800 mg/kg Dermal  
LC50 råtta 4h: 72.6 mg/L Inhalation  
LC50 råtta 4h: 64000 ppmV Inhalation  
LC50 råtta 8h: 16000 ppmV Inhalation  
LD50 råtta 24h: 5045 mg/kg Oralt

## **TITANDIOXID**

LD50 kanin 24h: > 10000 mg/kg Dermal  
LC50 råtta 4h: > 6.8 mg/L Inhalation  
LD50 råtta 24h: > 10000 mg/kg Oralt

## **ETYLBENSEN**

LD50 kanin 24h: > 5000 mg/kg Dermal  
LC50 råtta 4h: 17.2 mg/l Inhalation  
LD50 råtta 24h: 3500 mg/kg Oralt

### **Frätande/irriterande på huden**

Irriterar huden.

### **Allvarlig ögonskada/ögonirritation**

Irriterar ögonen.

### **Luftvägs-/hudsensibilisering**

Ej sensibiliserande.

### **Mutagenitet i könsceller**

Produkten är inte klassificerad som mutagen.

### **Cancerogenitet**

Produkten är inte klassificerad som cancerframkallande.

### **Reproduktionstoxicitet**

Produkten är inte klassificerad som reproduktionstoxisk.

### **Specifik organtoxicitet - enstaka exponering**

Ångor kan göra att man känner sig dåsig eller omtöcknad.

### **Specifik organtoxicitet - upprepad exponering**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Långvarig eller upprepad inandning av lösningsmedel kan orsaka huvudvärk, yrsel, trötthet och eventuellt skador på centrala nervsystemet.

### **Fara vid aspiration**

Produkten är inte klassificerad som aspirationstoxisk.

## **AVSNITT 12: Ekologisk information**

### **12.1 Toxicitet**

Produkten ska inte märkas som miljöfarlig. Det är dock inte uteslutet att stora utsläpp, eller upprepade mindre utsläpp, kan ha en skadlig inverkan på miljön.

Förhindra utsläpp i mark, vatten och avlopp.

### **n-BUTYLACETAT**

LC50 elritsa (*Pimephales promelas*) 96h: 18 mg/l  
LC50 Id (*Leuciscus idus*) 96h: 62 mg/l

EC50 Hinnkräfta (*Daphnia magna*) 48 h: 1 - 100 mg/l  
EC50 Hinnkräfta (*Daphnia magna*) 24h: 73 mg/l  
IC50 Alger 72h: 670 mg/l

#### **XYLEN**

LC50 regnbågslax (*Oncorhynchus mykiss*) 96h: 7.6 mg/l  
LC50 Hinnkräfta (*Daphnia magna*) 48h: 3.6 mg/L  
IC50 Alger 72h: 3.2 mg/l

#### **BUTANON**

LC50 elritsa (*Pimephales promelas*) 96h: 2993 mg/L  
LC50 Hinnkräfta (*Daphnia magna*) 48h: 520 mg/L  
LC50 Fisk 96h: 3 mg/L  
IC50 Alger 72h: 110 mg/l

#### **PROPAN-2-OL**

LC50 elritsa (*Pimephales promelas*) 96h: 9640 mg/L  
LC50 Hinnkräfta (*Daphnia magna*) 48h: 2285 mg/L  
EC50 Hinnkräfta (*Daphnia magna*) 48 h: 13299 mg/l  
LC50 Fisk 96h: 1000 mg/l  
EC50 Hinnkräfta (*Daphnia magna*) 24h: 1 - 100 mg/l  
EC50 Alger 24h: 1 - 10 mg/l

#### **TITANDIOXID**

LC50 Id (*Leuciscus idus*) 96h: > 1000 mg/l  
LC50 Fisk 96h: > 1000 mg/kg

#### **ETYLBENSEN**

LC50 regnbågslax (*Oncorhynchus mykiss*) 96h: 4.2 mg/l  
IC50 Alger 72h: 4.9 mg/l  
EC50 Hinnkräfta (*Daphnia magna*) 48h: 2.1 mg/l  
EC50 Alger (*Pseudokirchneriella subcapitata*) 72h: 4600 µg/l  
EC50 Alger (*Pseudokirchneriella subcapitata*) 96h: 3600 µg/l

#### **12.2 Persistens och nedbrytbarhet**

Produkten är nedbrytbar i naturen.

#### **12.3 Bioackumuleringsförmåga**

Denna produkt eller någon av dess ingredienser förväntas inte ackumulera i naturen.

#### **12.4 Rörlighet i jord**

Absorberas lätt i marken.

#### **12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen**

Denna produkt innehåller inte några ämnen som bedöms vara ett PBT- eller vPvB-ämne.

#### **12.6 Andra skadliga effekter**

Uppgifter saknas.

## AVSNITT 13: Avfallshantering

### 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

#### Avfallshantering för produkten

Förhindra utsläpp i avlopp.

Kasserad produkt skall omhändertas som farligt avfall enligt gällande föreskrifter.

Förpackningar som inte är helt tömda kan innehålla rester av farliga ämnen och ska därför omhändertas som farligt avfall enligt ovan. Förpackningar som är helt tömda kan lämnas för materialåtervinning.

Beakta lokala föreskrifter.

Se även avfallsförordningen SFS 2011:927.

#### Klassificering enligt 2011:927

Rekommenderad avfallskod: 08 01 11 Färg- och lackavfall som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen

## AVSNITT 14: Transportinformation

Där ej annat angivits gäller informationen för samtliga transportslag enligt FN:s modellregelverk, dvs ADR (väg), RID (järnväg), ADN (inre vattenvägar), IMDG (sjötransport) och ICAO (IATA) (flygtransport).

### 14.1 UN-nummer

1263

### 14.2 Officiell transportbenämning

FÄRG

### 14.3 Faroklass för transport

#### Klass

3: Brandfarliga vätskor

#### Klassificeringskod (ADR/RID)

F1: Brandfarliga vätskor med flampunkt högst 60 °C

#### Etiketter



### 14.4 Förpackningsgrupp

Förpackningsgrupp II

### 14.5 Miljöfaror

Ej tillämpligt

### 14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder

#### Tunnelrestriktioner

Tunnelkategori: D/E

### 14.7 Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden

Ej tillämpligt

### 14.8 Övrig transportinformation

Transportkategori: 2; Högsta totalmängd per transportenhet 333 kg eller liter

Stuvningskategori B (IMDG)

Nödinstruktioner (EmS) vid BRAND (IMDG) F-E

Nödinstruktioner (EmS) vid SPILL (IMDG) S-E

## AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

### 15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

Ej angivet.

### 15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Bedömning och kemikaliesäkerhetsrapport enligt 1907/2006 Bilaga I har ännu ej utförts.

## AVSNITT 16: Annan information

### 16a. Upplysningar om vilka förändringar som har gjorts av den föregående versionen

#### Revisioner av detta dokument

Tidigare versioner

2019-06-17 Ändringar i sektion 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.

### 16b. Förklaring till förkortningarna i säkerhetsdatabladet

#### Fulltext för koder för faroklass och kategori nämnda i Avsnitt 3

|                   |                                                                            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Flam Liq 3        | Brandfarliga vätskor (Kategori 3)                                          |
| STOT SE 3drow     | Specifik organototoxicitet - enstaka exponering (Kategori 3, narkosverkan) |
| Acute Tox 4dermal | Akut toxicitet (Kategori 4 hud)                                            |
| Acute Tox 4vapour | Akut toxicitet (Kategori 4 ångor)                                          |
| Skin Irrit 2      | Irriterande på huden (Kategori 2)                                          |
| Flam Liq 2        | Brandfarliga vätskor (Kategori 2)                                          |
| Eye Irrit 2       | Irriterar ögonen (Kategori 2)                                              |
| STOT RE 2         | Specifik organototoxicitet - upprepade exponering (Kategori 2)             |
| Asp Tox 1         | Aspirationstoxicitet (Kategori 1)                                          |

### Förklaringar till förkortningar i Avsnitt 8

#### Sverige (AFS 2018:1)

V Vägledande korttidsgränsvärde

H Ämnet kan lätt upptas genom huden

### Förklaringar till förkortningar i Avsnitt 14

ADR Europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg

RID Reglementet för internationell transport av farligt gods på järnväg

IMDG IMDG-koden (International Maritime Dangerous Goods Code)

ICAO International Civil Aviation Organization, den internationella organisationen för civil luftfart (ICAO, 999 University Street, Montreal, Quebec H3C 5H7, Canada)

IATA Internationella lufttransportföreningen

Tunnelrestriktionskod: D/E; Transport i bulk eller tank: Passage förbjuden genom tunnlar av kategori D och E, Annan transport: Passage förbjuden genom tunnlar av kategori E

Transportkategori: 2; Högsta totalmängd per transportenhet 333 kg eller liter

## 16c. Hänvisningar till viktig litteratur och datakällor

### Datakällor

Primärdata för beräkningen av farorna har i första hand hämtats från den officiella europeiska klassifikationslistan, 1272/2008 Bilaga I, uppdaterad till 2019-10-21.

Där sådana uppgifter saknas har i andra hand använts den dokumentation som ligger till grund för den officiella klassificeringen, t ex IUCLID (International Uniform Chemical Information Database). I tredje hand har använts information från ansedda internationella kemikalieföretag, och i fjärde från övrig tillgänglig information, t ex från andra leverantörers säkerhetsdatablad eller från ideella organisationer, varvid en expertbedömning skett av källans trovärdighet. Om, trots detta, tillförlitlig information inte hittats, så har farorna bedömts av expertis på grundval av kända faror från liknande ämnen, varvid principerna i 1907/2006 och 1272/2008 har följts.

### Fulltext för författningar nämnda i detta säkerhetsdatablad

- 1907/2006 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG
- 2015/830 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2015/830 av den 28 maj 2015 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach)
- 1272/2008 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006
- AFS 2018:1 Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om hygieniska gränsvärden
- 2011:927 Avfallsförordning (SFS 2011:927)

## 16d. Metoder för att utvärdera information som avses 1272/2008 Artikel 9 som användes för klassificeringen

Beräkningen av farorna med denna blandning har gjorts som en sammanvägd bedömning med hjälp av en expertbedömning i enlighet med 1272/2008 Bilaga I, där all tillgänglig information som kan ha betydelse för att fastställa farorna med blandningen vägs samman, och i enlighet med 1907/2006 Bilaga XI.

## 16e. En förteckning över relevanta faroangivelser och skyddsangivelser

### Fulltext för faroangivelser enligt GHS/CLP nämnda i Avsnitt 3

- H226 Brandfarlig vätska och ånga
- EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor
- H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad
- H312 Skadligt vid hudkontakt
- H332 Skadligt vid inandning
- H315 Irriterar huden
- H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga
- H319 Orsakar allvarlig ögonirritation
- H373 Kan orsaka organskador <eller ange vilka organ som påverkas om detta är känt> genom lång eller upprepad exponering <ange exponeringsväg om det är definitivt bevisat att faran inte kan orsakas av några andra exponeringsvägar>
- H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna

## 16f. Råd om lämplig utbildning för anställda för att skydda människors hälsa och miljön

### Varning för felaktig användning

Denna produkt kan orsaka skada vid felaktig användning. Tillverkaren, distributören eller leverantören ansvarar inte för skada om produkten använts på annat än avsett sätt.

### Övrig relevant information

Ej angivet

### Uppgifter om detta dokument



Detta säkerhetsdatablad är producerat och kontrollerat av KemRisk®, KemRisk Sweden AB, Platensgatan 8, SE-582 20 Linköping, Sverige, [www.kemrisk.se](http://www.kemrisk.se)