



- Andasfunktion, vind- och vattentät med tejpade sömmar.
- Löstagbar fodrad huva med justerbara elastiska snören.
- Stängning med blixtlås har dubbelt vindsydd som ger extra skydd mot hårt väder.
- Brösthicka med vattentätt blixtlås.
- Framfickor med vattentäta blixtlås.
- Extra tyg nederst på ryggen kan vikas ned med knappar och ge extra längd baktill och därmed extra skydd mot väder och vind.

## Teknisk

Fluorescerande med lodräta och sneda tvärgående reflexer. Metervara med hög slitstyrka, andasfunktion, vind- och vattentät. Sömmarna är tejpade. Huvan är avtagbar, fodret har justerbart resårsnöre. Stängning med blixtlås och dubbelt vindsydd. Innerfickor - två med blixtlås och en öppen nätficka. ID-kortshållaren är avtagbar. Brösthicka med vattentätt blixtlås. Framfickor med vattentäta blixtlås. Hög krage. Ribbstickning i nedre kanten på framsidan av jackan. Extra tyg nederst på ryggen kan vikas ned med knappar och ge extra längd baktill och därmed extra skydd mot väder och vind. Ribbstickning vid handleden (dold i vindsyddet). Kardborreband vid handleden. Med tryckeffekter.


## Användare



## 19301-231 Skaljacka

andasfunktion - vind- och vattentät

MASCOT® ACCELERATE SAFE



|     |   |   |    |     |     |     |
|-----|---|---|----|-----|-----|-----|
| S   | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| 5XL |   |   |    |     |     |     |

## Huvudmaterial / Övre material

100% polyester

210 g/m²



Ripstop. Vattenpelartryck > 10 000 mmH<sub>2</sub>O enligt EN ISO 811. Produkten är enligt EN ISO 20471 certifierad till att behålla sina egenskaper i högst 50 hushållstvättar. Krymper max. 2%.

## Industriell Skötsel kategori B3

## Certifieringar



- OEKO-TEX® STANDARD 100
- EN ISO 20471 - kl. 3
- EN ISO 20471 - kl. 2 (S-M)
- Hi-Vis grupp A
- EN 343 4-4-X
- ProWash®

## Logo

En dekal som tål upp till 145 graders värme bör användas för tryck på produkten. Kom ihåg att läsa tvättråden på dekalen innan du tvättar produkten.

Produkten är certifierad för logotyptryck på (L-5XL) 0,0400 m², (S-M) 0,2200m². Detta godkända ytmått får ej överstigas. Logotypen på fram- respektive baksidan får maximalt ta upp 50 % av den totala logo för att EN ISO 20471-märkningen ska bibehållas. Obs! Området som visas är endast en guide för hur mycket utrymme som finns tillgängligt för en logotyp. För att behålla produktens hi-vis-klass enligt EN ISO 20471 måste instruktionerna angående logotypens storlek följas.

## Logoplacering:

- Logotyp för arbetskläder med stretch. Över vänster bröstficka. Max 9x3 cm/3,5x1,1 tum
- Logotyp för arbetskläder med stretch. Höger bröstficka. Max 8x7 cm/3,1x2,7 tum
- Logotyp för arbetskläder med stretch. Mitt på ryggen.

Max 20x20 cm/7,8x7,8 tum

- Logotyp för arbetskläder med stretch. Vågrätt på höger arm. Max 10x5 cm/3,9x1,9 tum
- Logotyp för arbetskläder. Specialplacering. Kontakta och avtala