

## Välj låshus Assa

Fallregellås för innerdörrar.

Låses normalt med nyckel även på insidan. **Ingår då av försäkringsbolag godkänd låsenheter, enligt SS 3079 klass 2.** Om låshuset monteras med vred på insidan blir inte låset godkänt.

| Låshus                                                                                                                           | Cylindertyp                                                                                                                                                                 | Cylinderbehör                                                                                                                                                                      | Säkerhetsslutbleck                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><br><b>565</b><br>Grunda art. nr 0326-05701 | <br><br><b>701</b><br>Grunda art. nr 0326-01056<br><b>702</b><br>Grunda art. nr 0312-56068 | <p>Cylinderringen varierar beroende på dörrtjocklek.</p> <br><br><b>256</b><br>Kontakta innesälj! | <br><br><b>1887-2</b><br>Grunda art. nr 0326-06758 |

## Låsfunktioner Assa modullås

### Entré- och innerdörrar

Låsenheter för entré- och innerdörrar där kraven på intrångsskydd är underordnade funktionen.

Uppfyller krav enligt SS 3522, klass 2.

| Låsenhet           | Användningsområde                                                        | Funktion                                                                                                                                                            | Cylindersida                                                                      | Funktion insida                                                                                                                                                 |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Assa 565-50</b> | Låsenhet för innerdörrar, kontorslokaler, industrier, toalettdörrar etc. | Nyckelrörelsen 90° upphäver förreglingen och låser in eller ut regeln i låshuset. Vid inlåsning och 95° nyckelrörelse påverkas även fallen. Trycket drar in fallen. |  | Vredrörelsen 90° upphäver förreglingen och låser in eller ut regeln i låshuset. Vid inlåsning och 95° vredrörelse påverkas även fallen. Trycket drar in fallen. |