

TEKNISKA INFOBLAD

STENI fogband

EPDM FOGBAND ANVÄNDS MELLAN STENI FASADSKIVOR OCH BAKOMLIGGANDE TRÆREGLAR

FUNKTION	Döljer træreglarna och hindrar att de utsätts för regn, vind och solljus. Minskar/hindrar risken för fuktskador på træreglarna. Minskar/hindrar diffusion mellan regler och fasadskivor. Ger fogarna ett enhetligt utseende, oavsett reglernas färg och utförande. Tätning av fasadskivans förankringspunkter.
DIMENSION	0,75 x 70 mm 0,75 x 95 mm 0,75 x 120 mm
MATERIAL	EPDM-gummipolymer
FÄRG	Svart (NCS S 9000-N) Grå (NCS S 6000-N) Vit (NCS S 1005-Y20R)
FÖRPACKNING	25 m/rulle.
FÖRVARING	Förvaras torr och svalt i originalförpackningen.
MONTERING	Fogbandet fästes punktvis innan skivorna monteras. Använd häftpistol eller liknande verktyg. Alternativt kan en tunn polymerbaserad monteringstejp eller lim användas. Om lim används, följ tillverkarens anvisningar. Pressa fast fogbandet mot underlaget med en rulle. Se till så att fogbandet inte sträcks ut så att spänningar uppstår.

