

# UNIVERSALSKRUV MULTIDRIVE, FZB

## ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

ESSVE Universalsskruv Multidrive är avsedd för att fästa olika fixturer i trä, betong, lättbetong, lättklinker, håltegel, tegel, spånskivor och gipsskivor. Ingen förborrning behövs i trä, spånskiva, gipsskiva och lättbetong.



## BESKRIVNING

Skruv är tillverkad av härdat stål med blankförzinkad ytbehandling. Den är försedd med TX-fäste/bits. Skruven har ett fiberskär, vilket innebär ett mycket lågt iskruvningsmoment i hårdare trämaterial samt minimering av sprickbildning.

## MONTERINGSANVISNING

Rekommenderat varvtal: 400-1200/min

### Specifikation

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Ytbehandling       | Blankförzinkad |
| Huvudmaterial      | Stål           |
| Korrosivitetsklass | C1             |
| Miljökodning       | Inomhus        |

C1

### Artiklar

| Art nr   | Diameter | Längd | Huvud diameter | Gänglängd | Borrdia. | Borrdjup | Bits | Förpackning | Innehåll |
|----------|----------|-------|----------------|-----------|----------|----------|------|-------------|----------|
| 10004530 | 6,3 mm   | 32 mm | 9,3 mm         | 32 mm     | 5 mm     | 42 mm    | TX25 | ESSBOX 202  | 75 ST    |
| 10004531 | 6,3 mm   | 50 mm | 9,3 mm         | 37 mm     | 5 mm     | 60 mm    | TX25 | ESSBOX 202  | 75 ST    |