

## GALVBAND

### ANVÄNDNINGSGOMRÅDE


ESSVE Galvband är avsedd till olika typer av montage, stabilisering och förankringar av träkonstruktioner och takstolar.

### BESKRIVNING

Banden är tillverkade av kallvalsad, varmförzinkad stålplåt och försedd med olika håldesign och storlekar.

### MONTERINGSANVISNING

Galvbanden monteras med t ex ESSVE Ankarspik 4,0 mm alternativt ESSVE Ankarskruv 5,0 mm.



#### Specifikation

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Ytbehandling       | Varmförzinkad |
| Korrosivitetsklass | C2            |



#### Artiklar

| Art nr  | Längd | Bredd | Innehåll | CE |
|---------|-------|-------|----------|----|
| 5171325 | 10 mm | 12 mm | 10 M     |    |
|         | 10 mm | 13 mm | 10 M     |    |
|         | 10 mm | 13 mm | 25 M     |    |
|         | 10 mm | 20 mm | 25 M     |    |
|         | 10 mm | 20 mm | 10 M     |    |
|         | 10 mm | 20 mm | 10 M     | ✓  |
|         | 25 mm | 25 mm | 25 M     | ✓  |
|         | 10 mm | 25 mm | 10 M     | ✓  |
|         | 10 mm | 25 mm | 10 M     | ✓  |
|         | 10 mm | 25 mm | 10 M     | ✓  |