

Passande borrhålsdiameterar
för ST-gängor (plåtskruv) SS 1523



Gänga	Plåttjocklek	Borrhålsdiameter mm				
		Stål, mässing och koppar	Aluminium	Gjutmetallegering av magnesium, zink, aluminium och mässing	Plast Hårdplast	Termoplast
ST 2,2 (B 2)	− 0,56 (0,56) − 0,75 (0,75) − 0,88 (0,88) − 1,13 (1,13) − 1,38 (1,38) − 1,5	1,6 1,7 1,8 1,8 1,9 1,9	1,6 1,6 1,6 1,7 1,8	2	2	2
ST 2,9 (B 4)	− 0,56 (0,56) − 0,63 (0,63) − 0,75 (0,75) − 0,88 (0,88) − 1,25 (1,25) − 1,38 (1,38) − 1,75 (1,75) − 2,5	2,2 2,3 2,3 2,4 2,4 2,4 2,5 2,6	2,2 2,2 2,2 2,2 2,3 2,4	2,7	2,5	2,4
ST 3,5 (B 6)	− 0,56 (0,56) − 0,75 (0,75) − 0,88 (0,88) − 1,25 (1,25) − 1,38 (1,38) − 1,75 (1,75) − 2,5 (2,5) − 3 (2) − 6	2,6 2,7 2,7 2,8 2,8 2,9 3 3,2	2,6 2,6 2,7 2,8 2,8 3 3	3,3	3,2	3
ST 4,2 (B 8)	− 0,5 (0,5) − 0,63 (0,63) − 0,88 (0,88) − 1,13 (1,13) − 1,38 (1,38) − 2,5 (2,5) − 3 (3) − 3,5 (3,5) − 10	3,2 3,2 3,2 3,3 3,5 3,8 3,9	2,9 3 3,2 3,5 3,7 3,8 3,9	3,9	3,8	3,7
ST 4,8 (B 10)	(0,5) − 0,75 (0,75) − 1,13 (1,13) − 1,38 (1,38) − 1,75 (1,75) − 2,5 (2,5) − 3 (3) − 3,5 (3,5) − 4 (4) − 4,75 (4,75) − 10	3,7 3,7 3,9 3,9 4 4,1 4,3 4,4 4,4	3,7 3,7 3,7 3,8 3,8 3,9 3,9 4 4,2	4,5	4,5	4,3
ST 5,5 (B 12)	− 1,13 (1,13) − 1,38 (1,38) − 1,5 (1,5) − 1,75 (1,75) − 2,25 (2,25) − 3 (3) − 3,5 (3,5) − 4 (4) − 4,75 (4,75) − 10	4,2 4,3 4,3 4,5 4,6 4,7 5 5 5,1	4,1 4,1 4,1 4,2 4,4 4,6 4,6 4,8 4,8 4,9	5	5	4,8
ST 6,3 (B 14)	− 1,38 (1,38) − 1,75 (1,75) − 2 (2) − 3 (3) − 4 (4) − 4,75 (4,75) − 5 (5) − 10	4,9 5 5,2 5,3 5,8 5,9	5 5 5,2 5,3 5,4 5,6 5,8	5,9	5,9	5,6
ST 8 (B 16)	− 1,38 (1,38) − 1,75 (1,75) − 2 (2) − 3 (3) − 4	6,4 6,5 6,7 6,8 7,2	6,5 6,5 6,7 6,8			