

# Platon Förseglingsprodukter

Till System Platon Golv och Mekaniskt Ventilerade Golv



## Produktbeskrivning

Platon Skarvband och Platon Fogband är butylband med löstagbar polyetylenliner på ena sidan. Platon Förseglingsband har en fast polyetylenliner på ena sidan.

## Användning

Produkterna används för att täta skarvar. **Platon Skarvband** för att täta de längsgående skarvarna i Platon-mattan, **Platon Fogband** för att täta luftspalten och **Platon Förseglingsband** för att täta mot luftläckage i anslutningen mellan betongplatta och vägg samt tvärskarvar.

## Montering

Materialet kan lätt skäras med kniv. Se egna monteringsanvisningar för de olika användningsområdena.

## Lagring

Lagringstid är 1 år i 20 °C. Produkten ska lagras liggande och ej i direkt solljus.

# Platon Förseglingsprodukter

## Till System Platon Golv och Mekaniskt Ventilerade Golv

### Tillbehör

Inte relevant

### Produktdata

Material: Butyl  
Färg: Blå  
Användningstemperatur: -40 till +90 °C  
Appliceringsstemperatur: minst +5 °C

Dimension:  
Platon Skarvband:  
1 mm x 30 mm x 10 m,  
1 mm x 30 mm x 20 m

Platon Fogband:  
8 mm x 6 m  
Platon Förseglingsband:  
50 mm x 1 mm x 20 m

Förpackning:  
1 rulle / förpackning  
5 rullar / kartong



### Isola ab

Västra Storgatan 59 B  
291 53 Kristianstad  
Tel: 08 444 78 80 Fax: 08 730 23 51  
E-post: [isola@isola.se](mailto:isola@isola.se)  
[www.isola.se](http://www.isola.se)



**isola**<sup>®</sup>  
Torra och sunda hus