

MDF

**MÖBEL OCH INREDNINGSSNICKERIER FÖR INVÄNDIGT BRUK.
SKIVORNA ÄR SPECIELLT LÄMPADE FÖR YTBEHANDLING OCH FANÉRING.**



BOA
SKIVOR TILL BYGGET

MDF

Material: Torra tvättade träfiber pressas tillsammans med lim, paraffin och vatten till en skiva där fibrerna ligger mycket tätt packade. MDF har en densitet på cirka 590-670 kg/m³. Träråvaran är av furu och gran. Limmet är av typ Urea-formaldehyd förstärkt med melamin, skivan har en putsad yta.

Användningsområde: Möbel och inredningssnickerier för invändigt bruk. Skivorna är speciellt lämpade för ytbehandling och fanéring.

Lagring: Skivorna skall förvaras inomhus i en torr byggnad.

MDF STANDARD



Format mm	Tjocklek mm	Format mm	Tjocklek mm
1220 x 2440	3	200 x 900	19
1220 x 2440	4	300 x 900	19
1220 x 2440	6	400 x 900	19
1220 x 2440	8	200 x 1500	19
1220 x 2440	10	300 x 1500	19
1220 x 2440	12	400 x 1500	19
1220 x 3050	12	600 x 1500	19
1220 x 2440	16	200 x 2440	19
1220 x 2440	19	300 x 2440	19
1220 x 3050	19	400 x 2440	19
1220 x 2440	22	600 x 2440	19
1220 x 2440	25		
1220 x 2440	28		
1220 x 2440	30		
1220 x 2440	38		

GENOMFÄRGAD MDF, SVART



Format mm	Tjocklek mm
1220 x 2440	16
1220 x 3050	16
1220 x 2440	19
300 x 900	19
300 x 1500	19
400 x 1500	19

Hållbarhet:

De här produkterna omfattas av våra piktogram för spårbarhetsmärkning och miljömärkning. Det betyder att produkterna är spårbarhetscertifierade för hållbara skogsbruk och finns med i en eller flera av miljödataserna BASTA, SundaHus och Byggvarubedömningen. Fråga oss så berättar vi vilken produkt som har respektive certifiering. Läs mer om våra piktogram på www.boandren.se.



SPÅRBARHETSMÄRKNING



MILJÖMÄRKNING

Det är konstruktörens ansvar att säkerställa att produktens egenskaper, så som de anges i prestandadeklaration, är erforderliga för den aktuella användningen och dess samverkan med övriga produkter i konstruktionen.