

iD INSPIRATION CLICK

TECHNICAL DATA

Certification & classification	Standards	iD Inspiration Click 55	iD Inspiration High Traffic Click 70
Type of floor covering / Golvtyp / Gulvtype / Gulvtype / Lattianpäällysteen tyyppi	EN ISO 10582	Floorcovering / Kompakt heterogent plastgolv / Kompakt heterogen vinyl / Heterogen elastisk belægning / Heterogeeninen kompakti vinyyli	Floorcovering / Kompakt heterogent plastgolv / Heterogen elastisk belægning / Kompakt heterogen vinyl / Heterogeeninen kompakti vinyyli
Wear layer thickness / Tjocklek slitskikt / Tykkelse slitesjikt / Slidlagstykkelse/ Kulutuskerroksen paksuus	EN ISO 10582	Type I / Tyyppi I	Type I / Tyyppi I
Wear layer binder content / Bindemedels innehåll / Bindemiddelinnhold slitesjikt / Slidlag bindemiddelinnhold / Kulutuskerroksen sideainepitoisuus	EN ISO 10582	Type I / Tyyppi I	Type I / Tyyppi I
Classification / Bruksklass / Bruksklasse / Brugsklasse / Käyttöluokka	EN ISO 10874	23 / 33 / 42	23 / 34 / 43
Technical characteristics / Tekniska egenskaper / Tekniska spesifikasjoner / Tekniset tiedot			
Total thickness / Total tjocklek / Total tykkelse / Total tykkelse / Kokonaispaksuus	EN ISO 24346	5 mm	5 mm
Wear layer thickness / Tjocklek slitskikt / Tykkelse slitesjikt / Slidlagstykkelse / Kulutuskerroksen paksuus	EN ISO 24340	0,55 mm	0,70 mm
Total weight / Total vikt / Total vekt / Total vægt/ Paino	EN ISO 23997	8605 g/m²	8350 g/m²
Dimensions / Dimensioner / Dimensjoner / Dimension / Mitat	EN ISO 24342 Plank / Lanku	19,70 x 121,70 cm, 7 planks/box, plank/boks, Lankkua/pkt = 1,61 m² 24,70 x 149,70 cm, 5 planks/box, plank/boks, Lankkua/pkt = 1,79 m²	19,70 x 121,70 cm, 7 planks/box, plank/boks, Lankkua/pkt = 1,61 m² 24,70 x 149,70 cm, 5 planks/box, plank/boks, Lankkua/pkt = 1,79 m²
	Tile / Platta / Flis / Laatta	33,03 x 60,70 cm, 9 tiles/box, fliser/boks, Laattaa/pkt = 1,75 m² 49,70 x 99,70 cm, 3 tiles/box, fliser/boks, Laattaa/pkt = 1,46 m²	33,03 x 60,70 cm, 9 tiles/box, fliser/boks, Laattaa/pkt = 1,75 m² 49,70 x 99,70 cm, 3 tiles/box, fliser/boks, Laattaa/pkt = 1,46 m²
Surface treatment (PUR) / Ytbehandling / Overflatebehandling / Pintakäsittely	-	Yes / Ja/ Kyllä - Tektanium™	Yes / Ja/ Kyllä - Tektanium™
Beveled edges / Fasade kanter/ Fasede kanter / Reunaviisteet	-	Yes / Ja / Kyllä	Yes / Ja/ Kyllä
Embossing in Register / Mønsterprægling / Overflatestruktur etter mønster / Mønsterprægning / EIR kuvion mukainen martio	-	Yes on Authentics references / Ja, på Authentics referenser / Authentics kuoseissa	Yes on Authentics references / Ja, på Authentics referenser / Authentics kuoseissa
Technical performances / Teknisk prestanda / Tekniske ytelser / Tekniset ominaisuudet			
Dimensional stability standard value / Dimensjonsstabilitet / Dimensjonsstabilitet standard verdi / Dimensjonsstabilitet gennemsnitsværdi / Mittapysyvyy	EN ISO 23999	≤ 0,15 %	≤ 0,15 %
Dimensional stability average measured value / Dimensjonsstabilitet genomsnitt / Dimensjonsstabilitet gjennomsnittlig verdi / Mittapysyvyy mitattu keskiarvo	EN ISO 23999	≤ 0,10 %	≤ 0,10 %
Curl resultant to heat / Kantresning efter påverkan av värme / Formstabilitet etter varmpåkjenning / Formforandring ved varmpåvirkning / Reunannousu	EN ISO 24346	≤ 1 mm	≤ 1 mm
Electrical properties / Elektrisk oppladdning / Elektrostatiske egenskaber / Elektrostatisk opladning / Varautuminen	EN 1815	≤ 2kV på betong / På beton / På betong / Betonin päällä	≤ 2kV på betong / På beton / På betong / Betonin päällä
Reaction to fire / Brandklass / Brannklassifisering / Brandklasse / Paloluokka	EN ISO 24346	Bfl-s1 glued over concrete substrate / Monterat på betong / Monteret på betongunderlag / Monteret på betonunderlag / Asennettu betonilattian päälle	Bfl-s1 glued over concrete substrate / Monterat på betong / Monteret på betongunderlag / Monteret på betonunderlag / Asennettu betonilattian päälle
Residual indentation / Intrycksbeständighet / Inntrykksmerker / indtrykksmærker / Jäännöspainuma	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm	≤ 0,10 mm
Furniture leg / Intrycksbeständighet - För möbler / Møbelbein / Modstandsevne mod møbelben / Tuolin jalka	EN 424	No damage / Inte påverkad / Ikke påvirket / Ei vaikutusta	No damage / Inte påverkad / Ikke påvirket / Ei vaikutusta
Castor chair / Stolhjulsbelastning / Trinsehjul / Modstandsevne mod kontorstolshjul / Tuolinpyörä	ISO 4918 - EN 425	No damage / Inte påverkad / Ikke påvirket / Ei vaikutusta	No damage / Inte påverkad / Ikke påvirket / Ei vaikutusta
Impact sound reduction / Stegljudsförbättring / Trinnlydsdempning / Trinlydsdæmpning / Askeläänen parannusarvo	EN ISO 717-2	ΔLw = 5 dB	ΔLw = 5 dB
Reduction of in-room impact noise / Trumljud / Reduksjon av romlyd / Trommelydsniveau / Ilmaäänen taso	EN ISO 31-074	Class / Klasse / Luokka C (L _{n,r,w} < 85 dB)	Class / Klasse / Luokka C (L _{n,r,w} < 85 dB)
Thermal resistance / Termiska egenskaper / Varmeledningsevne / Lämmönvastus	EN ISO 10456	0,04 m² K/W	0,04 m² K/W
Light fastness / Ljusstabilitet / Lysekthet/ Farveægtthed / Valonkesto	"EN ISO 105-B02 (method 3a)"	≥ 6	≥ 6
Chemical resistance / Kemikalietålgighet / Kjemikaliebestandighet / Kemikalieresistens / Kemikaalien kestävyys	EN ISO 26987	Very good / Mycket bra / Veldig god / Riktig god / Erittäin hyvä	Very good / Mycket bra / Veldig god / Riktig god / Erittäin hyvä
Slip resistance / Halkmotstånd / Sklihemmende egenskaper / Skridmodstand og friktionskoefficient / Kitkaluokka	"DIN 51130 EN 13893"	R9 / R10 Beroende på prägling / avhengig av overflatepreging / afhængig af overfladeprægning / Riippuen martiosta μ ≥ 0,30	R9 / R10 Beroende på prägling / avhengig av overflatepreging / afhængig af overfladeprægning / Riippuen martiosta μ ≥ 0,30
	-	≥ 50N / 50mm	≥ 50N / 50mm
Underfloor heating / Golvvärme / Gulvvarme / Lattialämmitys	-	Suitable / Lämplig / Eget / Soveltuu Max. 27 °C	Suitable / Lämplig / Eget / Soveltuu Max. 27 °C

CE Märkning / CE merkning / CE Numero			
DoP number / DoP nummer / DoP numero	-	0197-0011-DoP-2021-02	0197-0051-DoP-2021-02

Environmental tag / Miljöprestanda / Miljøytelser / Ympäristö			
VOC emission / TVOC-emissioner / Totale VOC-emisjoner / TVOC-emissioner / TVOC -emissiot	ISO 16000-9	≤ 10µg/m³ after / etter / efter / 28 days / dager / dage	≤ 10µg/m³ after 28 days / ≤ 10 µg/m³ (after 28 dagar) / (after 28 dage) (etter 28 dagar) / (28 pv)
Recycled content / Återvunnet innehåll / Resirkulert innhold / Genanvendt indhold / Kierrätettyä materiaalia		35% production waste /Produktionsavfall / Produksjonsavfall / produktionsspild / Tuotannon ylijäämää	35% production waste / Produktionsavfall / Produksjonsavfall / produktionsspild / Tuotannon ylijäämää
Recyclable / Återvinningsbar / Resirkulerbar / Genanvendelsesbar / Kierrätettävyy		Yes – Installations spill / Ja - installasjons-spill og avfall etter bruk / Ja – Installationsspild / Kyllä - asennus- hukka	Yes – Installations spill / Ja - installasjons-spill og avfall etter bruk / Ja – Installationsspild / Kyllä - asennus- hukka
Plasticizer / Mykner / Blødgører / Pehmitin Ftalat-innehåll / Ftalat-innhold / Ftalatfri/Ftalaatit		Ftalat- fri / Ftalaatiton	Ftalat- fri / Ftalaatiton
DoP number		0197-0011-DOP-2017-11	0197-0051-DOP-2018-10

The above information is subject to modification for the benefit of further improvement. (05/21). According to the European Regulation N° 305/2011 for CE Marking, the Declarations of Performance are available on our website www.tarkett.com Tarkett's instructions regarding installation, cleaning and maintenance should be observed. Please contact Tarkett at the address shown for these instructions. Ovanstående information kan ändras i syfte att ytterligare förbättras. (05/21). I enlighet med EU-reglerna nr 305/2011 för CE-märkning finns DoPs tillgängliga på vår hemsida. Tarkett's uppdaterade instruktioner för installation och rengöring / underhåll måste följas. Se www.tarkett.se för mer information. Informasjon gitt her kan endres uten ytterligere varsel (05/21). I henhold til EU forordning N° 305/2011 for CE Merking, er DoP'er tilgjengelig på vår hjemmeside Tarkett's opdaterte anvisninger for montering og renhold/vedlikehold skal følges. Kontakt Tarkett eller se www.tarkett.no for mer informasjon. Ovenstående oplysninger kan ændres uden varsel yderligere varsel (05/21). I henhold til den europæiske forordning nr. 305/2011 for CE-mærkning er ydeevnedeklarationerne (DoP) tilgængelige på vores hjemmeside www.tarkett.dk Tarkett's instruktioner vedrørende installation, rengøring og vedligeholdelse skal overholdes. Kontakt Tarkett eller se på www.tarkett.dk for mere information. Pidämme oikeuden muuttaa näitä tietoja (05/2021). CE-merkintää koskevan Eurooppalaisen asetuksen N° 305/2011 mukaiset suoritustasoilmoitukset ovat saatavilla sivuillamme www.tarkett.fi



Tarkettin viimeisimmät asennus- ja hoito-ohjeet löytyvät nettisivuiltamme. Muista aina noudattaa tuotekohtaisia asennukseen ja hoitoon liittyviä ohjeita.

