

Skyddspapp

Tål tuffa tag

Art nr:	Benämning:	Dimension:	
230003	Skyddspapp P, 75m ² /rl	Smal	30 rl/pall
230004	Skyddspapp OP, 75 m ² /rl	Bred	25 rl/pall
230005	Skyddspapp P, 75m ² /rl	Bred	25 rl/pall
231004	Skyddspapp P, 36m ² /rl	Smal	52 rl/pall
231007	Skyddspapp OP, 36m ² /rl	Smal	52 rl/pall
530005	Golvskyddstejp		36 rl/krt



Produktfakta

Beskrivning

T-Emballage Skyddspapp är en kraftig papp för tillfälligt skydd vid t ex byggnadsarbeten och liknande.

Användningsområde

Skyddspappen finns belagd med en tunn plastfilm (p), obelagd utan plastfilm (op). Den plastbelagda (p) används där extra kraftig papp behövs.

Skyddspapp har ofta kallats för mjölkpapp eftersom den kan vara tillverkad av kartong avsedd för tillverkning av dryckesförpackningar. Detta är anledningen till att bredden på skyddspappen kan variera, men antalet m² är dock alltid enligt specifikation. För montering av Skyddspapp rekommenderar vi Golvskyddstejpen nedan. Tejpen är dessutom ypperlig för att skydda ömtåliga ytor som dörrtrösklar och dörrkarmar vid renovering eller nybyggnation.

Golvskyddstejpen bör avlägsnas inom sju dagar och lämnar då garanterat inga häftämnesrester.

Teknisk Specifikation

Dimension	Skyddspapp smal: Mått bredd: 700-1000 mm
	Skyddspapp bred: Mått bredd: 1200-1600 mm
	Golvskyddstejp 50 mm x 33 m

Golvskyddstejp (Art nr. 530005) används för montering och skydd av exempelvis dörrtrösklar och dörrkarmar.

