

## 1. FÖRETAGSINFORMATION

### TECCA (f.d. T-Emballage Bygg)

Företagsnamn:

TECCA (f.d. T-Emballage Bygg)

Organisationsnummer:

556191-0737

Adress:

Nydalavägen 14

Kontaktperson:

Barbro Ingemarsson

E-post:

barbro.ingemarsson@teccaworld.com

Telefon:

0703150958

Momsnummer:

Webbplats:

www.teccaworld.com

GLN:

DUNS:

Företag senast sparad

2022-05-19 12:01:50

### Företagets certifiering



ISO 9001



ISO 14001

Annat:

### Policys och riktlinjer



Företaget har uppförandekod/policy/riktlinjer för att hantera socialt ansvarstagande i leverantörskedjan, inklusive rutiner för att säkerställa kraven



Denna är tredjepartsreviderad

Om ja, vilka av följande riktlinjer har ni anslutit er till eller ledningssystem som ni har implementerat



FNs vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter



ILO's åtta kärnkonventioner



OECDs riktlinjer för multinationella företag



FN's Global Compact



ISO 26000

Andra policys/riktlinjer

### Ledningssystem

Om du har ett ledningssystem för socialt ansvarstagande, vad av nedanstående ingår i arbetet?



Kartläggning



Risikanalys



Åtgärdsplan



Uppföljning

Hållbarhetsrapportering riktlinjer:

## 2. ARTIKELINFORMATION

### Dokumentdata

Id:

C-SE556191073701-4

Version:

4

Upprättad:

2022-11-24 12:54:31

Senast sparad:

2022-11-24 13:13:17

Ändringen avser:

Tillägg av GTIN nr

### K-36 Tätklister

Varunamn:

K-36 Tätklister

### Artikel-nr/ID-begrepp

Artikelidentitet: GTIN

6417443503601, 6417443503618, 6417443503632, 6417443503663

### Varugrupp/Varugrupsindelning

| Varugruppssystem | Varugruppsid |
|------------------|--------------|
| BK04             | 01702        |

Varubeskrivning:

Bitumenbaserat tätklister för tak.

PrestandadeklARATIONER:

Nej

Prestandadeklarationsnummer:

Övriga upplysningar:

### Hänvisningar

#### Hänvisning

Tillverkare:

Katepal Oy, Katepalintie 15, FI-37500 Lempäälä, FINLAND

## 3. KEMISKT INNEHÅLL

### Kemiskt innehåll

Gäller deklARATIONEN en vara eller kemisk produkt?

kemisk produkt

För hela produkten ange kemiskt innehåll. I Sverige ska koncentrationen beräknas på komponentnivå enligt principen en gång vara, alltid vara.

Finns säkerhetsdatablad för varan?

Ja

Finns klassificering av varan?

Ja

Om ja, ange produktens klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Aquatic Chronic 3: H412, Asp. Tox. 1: H304, Flam. Liq. 3: H226 - Brandfarlig vätska och ånga, STOT SE 3: H336 samt EUH066

Ange vilken utgåva av kandidatförteckningen som har använts (År, månad, dag):

2022-06-10

Varan omfattas av RoHS-direktivet:

Nej

Ange varans vikt:

1135 kg/m3

Ange hur stor del av materialinnehållet som är deklarerat [%]:

100

Om 100% materialinnehåll ej är dklarerat, ange orsak

Om varan innehåller nanomaterial som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion, ange dessa nedan:

Varan innehåller inte medvetet tillsatta nanomaterial.

Har förekomsten av nanomaterial som medvetet tillsatts i anmälningsskyldiga kemiska produkter redovisats till produktregistret

Ange andelen flyktiga organiska ämnen [g/liter], gäller endast tätningsmedel, färg, lack och lim:

300

## Vara och/eller delkomponenter

| Fas       | Leverans                |
|-----------|-------------------------|
| Komponent | Katepal K-36 Tätklister |
|           | Vikt% av produkt        |

### Kommentar

| Material | Ämne                                                                  | Koncentrations-intervall (%)                                       | EG/CAS/Alternativ beteckning | Kandidat-listan          | Utfasnings-ämne          |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|          | 2-(2-etoxietoxi) etanol                                               | 1<=x<=2                                                            | 111-90-0                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|          | Fillers                                                               | <35                                                                | trade secret                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|          | Kolväten, C9-C12, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, aromatiska (2-25%) | <25                                                                | 919-446-0                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|          | SBS modifierad Bitumen                                                | <50                                                                | 8052-42-4                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|          |                                                                       | Kommentar: SBS copolymer CAS nr 9003-55-8 Bitumen CAS nr 8052-42-4 |                              |                          |                          |
|          | Xylen (isomerblandning)                                               | 1<=x<=5                                                            | 1330-20-7                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| CAS       | H-fras                   | Exponering |
|-----------|--------------------------|------------|
|           | H226 - Flam. Liq. 3      |            |
|           | H304 - Asp. Tox. 1       |            |
|           | H336 - STOT SE 3         |            |
|           | H411 - Aquatic Chronic 2 |            |
|           | EUH066                   |            |
| 1330-20-7 | H226 - Flam. Liq. 3      |            |
| 1330-20-7 | H304 - Asp. Tox. 1       |            |

|           |                      |
|-----------|----------------------|
| 1330-20-7 | H312 - Acute Tox. 4  |
| 1330-20-7 | H315 - Skin Irrit. 2 |
| 1330-20-7 | H319 - Eye Irrit. 2  |
| 1330-20-7 | H332 - Acute Tox. 4  |
| 1330-20-7 | H335 - STOT SE 3     |
| 1330-20-7 | H373 - STOT RE 2     |

| Fas       | Inbyggd          |
|-----------|------------------|
| Komponent | Vikt% av produkt |

#### Kommentar

| Material                                                              | Ämne                   | Koncentrations-intervall (%) | EG/CAS/Alternativ beteckning | Kandidat-listan          | Utfasnings-ämne          |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                                                       | Fillers                | <46                          | trade secret                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                                                                       | SBS modifierad Bitumen | <77                          | 8052-42-4                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Kommentar: SBS copolymer CAS nr 9003-55-8<br>Bitumen CAS nr 8052-42-4 |                        |                              |                              |                          |                          |

Övriga upplysningar:

Bitumen - Total konc av de 16 "PAHer" som har specificerats av EPA (US) är <0,01%  
SBS-elastomer - Butadien innehåll < 0,1 ppm (DIN EN 13130-4)

## 4. RÅVAROR

Finns det för råvarorna underlag för tredjepartscertifierat system för kontroll av ursprung, råvarutvinning, tillverknings- eller återvinningsprocesser eller liknande (exempelvis BES 6001:2008, EMS-certifikat, USGBC Program)? Om ja, ange system/systemen:

### Råvaror

#### Totalt återvunnet material i varan

☐ Ingår återvunnet och/eller återvunnet material i varan?

#### Förnybart material

Ange andel förnybart material i varan

☐ Ingående biobaserad är råvara testad enligt ASTM testmethod D6866:

## Råvarans ursprung

För den här produkten, har det gjorts något uttag av jungfruligt fossilt material

Ja

Om ja, ange hur stor andel av det aktuella materialet (eller varan?)

30

## Träråvaror

☐

Träråvaror ingår

☐

Ingående träråvara är certifierad

Hur stor andel är certifierad [%]?

Vilket certifieringssystem har använts (exempelvis FSC, CSA, SFI med CoC, PEFC)?

Referensnummer:

Ange avverkningsland för träråvaran, samt att nedanstående kriterier har uppfyllts. Land för avverkning:

☐

Innehåller ej träslag eller ursprung i CITES appendix för hotade arter

Vilken version av CITES har använts för kontrollen?

☐

Trävirket har avverkats på ett lagligt sätt och intyg finns för detta

## 5. MILJÖPÅVERKAN

### Miljöpåverkan under varans livscykel, produktionsskedet modul A1-A3 enligt EN 15804

☐

Finns en miljövarudeklaration framtagen enligt EN15804 eller ISO14025 för varan?

Vilka produktspecifika regler har använts s.k. PCR:

Registreringsnummer / ID-nummer för EPD:

Om miljövarudeklaration eller annan livscykelanalys saknas, beskriv hur miljöpåverkan av varan beaktas ur ett livscykelperspektiv:

## 6. DISTRIBUTION

### Distribution av färdig vara

Tillämpar leverantören system med flergångsemballage för varan?

Nej

Återtar leverantören emballage för varan?

Nej

Är leverantören ansluten till ett system för producentansvar för förpackningar?

Ja

Om ja, vilken förpackning och vilket system:

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI)

Kan emballage/förpackning återanvändas?

Nej

Kan emballage/förpackning materialåtervinnas?

Nej

Kan emballage/förpackning energiåtervinnas?

Nej

Tillämpar leverantören Retursystem Byggpall?

Ja

Övriga upplysningar:

Förpackning 1/3 L - Plast

Förpackning 1L, 3L & 10L - metall

## 7. BYGGSKEDET

### Byggskedet

Ställer varan särskilda krav vid lagring?

Ja

Specificera

Svalt, torrt och väl ventilerat.

Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?

Nej

Specificera

Övriga upplysningar:

## 8. BRUKSSKEDET

### Bruksskedet

Ställer varan krav på insatsvaror för drift och underhåll?

Nej

Specificera:

Ställer varan krav på energitillförsel för drift?

Nej

Specificera:

Uppskattad teknisk livslängd för varan:

5-50 år

Kommentar:

Livslängden beror på var och hur produkten används.

Finns en energimärkning enligt energimärkningsdirektivet (2010/30/EU) för varan?

Ej relevant

Om ja, ange märkning (G till A, A+, A+, A++, A+++):

Om ja, ange märkning (G till A)

Övriga upplysningar:

## 9. RIVNING

### Rivning

Är varan förberedd för demontering (isärtagning)?

Ej relevant

Går varan att separera i rena materialslag för materialåtervinning?

Ej relevant

Specificera:

Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?

Nej

Specificera:

Övriga upplysningar:

# 10. AVFALLSHANTERING

## Levererad vara

Omfattas den levererade varan av förordningen (2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir avfall?

Nej

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Nej

Specificera:

Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Nej

Specificera:

Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

Brännbar.

Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?

Ja

Specificera:

Avfall lämnas till godkänd avfallsmottagare

### Avfallskod för den levererade varan när den blir avfall

080409 - 09\* Lim och fogmassa som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen.

170903 - 03\* Annat bygg- och rivningsavfall (även blandat avfall) som innehåller farliga ämnen.

När den levererade varan blir avfall, klassas den då som farligt avfall?

Ja

## Inbyggd vara

Klassas den inbyggda varan som farligt avfall?

Nej

### Avfallskod för den inbyggda varan

170302 - 02 Andra bitumenblandningar än de som anges i 17 03 01.

## Övriga upplysningar

# 11. INNEMILJÖ

## Innemiljö



Varan är ej avsedd för inomhusbruk



Varan avger inga emissioner



Varans emission ej uppmätt

Har varan ett kritiskt fuktillstånd?

Nej

Om ja, ange vilket:

### Buller

Kan varan ge upphov till eget buller?

Nej

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

### Elektriskt fält

Kan varan ge upphov till elektriska fält?

Nej

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

### Magnetiska fält

Kan varan ge upphov till magnetiska fält?

Nej

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

## Färger och lacker



Varan är motståndskraftig mot svamp och alger vid användning i våtrum

## Emissioner

Varan avger vid avsedd användning följande emissioner:

## Övriga upplysningar