

Nordsjö Master Wood Paint Indoor 40

November 2021



Produktbeskrivning

Nordsjö Master Wood Paint Indoor 40 är en halvblank vattenburen snickerifärg som ger en tålig och hård yta. Använd färgen vid målning inomhus på köksluckor, dörrar, karmar, socklar, rostskyddsgrundade plåt- och ståldetaljer.

- Bra täckförmåga
- Lättapplicerad
- Ger en tålig och hård yta
- Miljömärkt

Behandling

Vid nymålning av obehandlade snickerier inomhus skall först ev. kvistar isoleras med kvistlack. Grunda därefter med Nordsjö Master Wood Primer Indoor. Spackla sedan vid behov. Färdigstryk 2 gånger med Nordsjö Master Wood Paint Indoor 40. Vid ommålning skall målade snickerier tvättas och mattslipas. Spackla vid behov. Grundmåla med Nordsjö Master Wood Primer Indoor. Färdigstryk 2 gånger med Nordsjö Master Wood Paint Indoor 40. Måla ej under +5 °C.

Hälsa och Miljö

Färgskikt kan vid slipning eller behandling med värmepistol avge hälsofarligt damm och/eller ångor. Arbeta i ventilerade utrymmen. Använd lämplig personlig skyddsutrustning (andningsskydd) vid otillräcklig ventilation. Se även information på Säkerhetsdatabladet. Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna färg från verktygen innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter målning. Flytande färgrester och tvättväska får ej hållas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Tomemballage lämnas för återvinning.



Teknisk data

Glans: 40

Torktid 23°C 50% RF: Genomtorr 2 timme, Övermålningsbar 12 timmar

Luft/Objekt temp: Min +5°C

Luftfuktighet RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)

Förtunning: Vatten

Verktyg: Pensel, Roller, Spruta

Färgåtgång: 8-10m²/lit

Förpackning: 1 och 2,5 liter

Baser: BW och BC

Rengöring: Såpvatten

Förvaras: Frostfritt

VOC (kat.A/d) 130g/l Innehåller Max 90g/l
Denna deklaration gäller vit kulör. För andra kulörer kan siffervärdena variera.