

Original Våtrumsfärg

April 2018



Produktbeskrivning

Original Våtrumsfärg är en halvblank vattenburen akrylatfärg avsedd för våtutrymmen inomhus för målning på puts, betong, byggplattor av olika slag, gläfiberväv m.m. Främsta användningsområdet är målning av badrum, storkök, livsmedelsindustrier, sjukhus och liknande miljöer, samt andra utrymmen med extra hårt slitage där man ställer höga krav på tvättbarhet och tålighet.

Behandling

Puts, betong samt olika skivmaterial spacklas vid behov med Original Våtrumspackel. Använd Original Våtrumsgroundfärg för limning och grundning av väven i ett moment vid uppsättning (Original Våtrumsgroundfärg kan även användas som enbart grundfärg i de fall man inte sätter upp någon väv). Färdigstryk (med ny roller) med Original Våtrumsfärg 2 gånger.

Färdigmålade ytor skall torka 7 dygn innan de utsätts för vatten. Måla ej under +10 °C.

Övrigt

Original Våtrumsfärg ingår i Nordsjö's våtrumssystem, godkänt enligt (MVK) Måleribranschens standard för våtrum.

Hälsa och Miljö

Färgskikt kan vid slipning eller behandling med värmepistol avge hälsofarligt damm och/eller ångor. Arbeta i ventilerade utrymmen. Använd lämplig personlig skyddsutrustning (andningsskydd) vid otillräcklig ventilation. Se även information på Säkerhetsdatabladet Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna färg från verktygen innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter målning. Flytande färgrester och tvättväska får ej hållas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Tomemballage lämnas för återvinning.

Teknisk data

Användningsområde: Inomhus
Bindemedel: Akrylsampolymerdispersion
Glans: Halvblank 30
Torktid 23°C 50% RF: Genomtor 2 timmar, Övermålningsbar 5 timmar
Luft/Objekt temp: Min +5°C
Luftfuktighet RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)
Förtunning: Vatten
Verktyg: Pensel, Roller, Spruta
Färgåtgång: 6-8 m²/lit
Förpackning: 1L, 2,5L och 10 liter
Baser: BW
Rengöring: Såpvatten
Förvaras: Frostfritt
VOC (kat.A/b): 100g/l Innehåller Max 2g/l

Denna deklaration gäller vit kulör. För andra kulörer kan siffrvärdena variera.



AkzoNobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00

Databladet är utgivet enbart i rådgivande syfte. Värdena gäller för normala omständigheter och kan därför variera med t.ex. appliceringssätt, temperatur etc. Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående information. Användaren är ansvarig för att senaste revidering av detta dokument används. Kontroll kan göras på vår hemsida. AkzoNobel och Nordsjö är varumärken som tillhör the AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2009