

PAROC Vintermatta

PAROC Vintermatta (XGF 003)



PAROC Vintermatta (XGF 003) består av mineralullsisolering, omsluten i friktionsbehandlad polyetenfolie och den används som isolering av betong och formar vid gjutning vintertid.

I samband med schaktning på vintern bör marken i förväg täckas med ett isolerande material. Härigenom kan du ta vara på den fria värmen från marken. Oftast räcker det med den 50 mm tjocka vintermattan, men vid kraftig och långvarig kyla bör du dubbla tjockleken.

När grävningen är klar ska botten av schaktet skyddas mot frost. Efter gjutning ska den nya betongen skyddas med PAROC Vintermatta så snabbt som möjligt.

GODKÄNNANDEN:

ANVÄNDNING:

FÖRPACKNING / FÖRVARING

-

Frostskydd, läggs ovanpå mark eller på formar efter gjutning för att förhindra frysning

Buntar på pall / mattor i bunt

DIMENSIONER

Produktkod	Tjocklek x bredd x längd	Förpackning	Färg	EAN 64380
PAROC Vintermatta (XGF 003)	50 mm x 1350 mm x 3100 m	9 st / bunt	Röd/vit, svart text	8556579
	50 mm x 1350 mm x 3100 mm	4 buntar / pall	Röd/vit, svart text	8556549

