

Potmix Asphalt Bio 50

Art.nr	Benämning	Dimension
215012	Potmix Asphalt Bio 50	7 kg burk
215013	Potmix Asphalt Bio 50	20 kg säck



Beskrivning

Potmix Asphalt Bio 50 är en klimatvänligare högkvalitativ asfalt för lagning av asfaltskador. Dess bindemedel är en unik blandning av bitumen och bioolja. Asfaltmassan stelnar under tryck och i kontakt med fukt. För att påskynda hårdningen kan den bevattnas innan komprimering – åtgång ca 2 l vatten per 20 kg asfalt. Trafikpåsläpp kan med fördel ske omedelbart efter lagning. Asphalt Bio 50 fungerar lika bra sommar som vinter, och är helt fri från VOC/lösningsmedel.

Applicering

Lagningsytan förbereds genom rengöring och fylls med ett bärlager av grus/sand som komprimeras. Ett djup av ca 1–4 cm lämnas för asfalten. På svårfästa ytor rekommenderas Potmix Asphalt Primer för ytterligare vidhäftning. Asfaltmassan läggs på, bevattnas, och komprimeras med stötvis tryck. Om komprimeringsverktyg inte finns att tillgå, kan trafik med fördel släppas på för komprimering.

Viktigt!

- Innehåller mindre än hälften så mycket bitumen som vanlig asfalt.
- 20 kg säljs i papperssäck för en mer miljövänlig förpackning.
- Förvaras torrt.

