

Kallasfalt

Fuktskydd

Beskrivning :

Lätt applicerbar asfaltlösning som ger en fukt- och vattenavstötande yta på husgolv och betongytor över och under mark. Kan även användas som skydd för järn- och metallplattor under mark.

Användningsområde :

Isola Kallasfalt är speciellt lämplig som fuktskydd på husgrunder och betongytor ovan och under mark. Kan även användas som skydd på järn- och plåtkonstruktioner under jord. Utspädd med 10-20 % lacknafta används Isola Kallasfalt även som grundutstrykning av uttorkad takpapp.

Lagring :

Temperaturer över +5 °C. Kan förvaras i obruten originalförpackning i 24 månader från tillverkningsdatum.

Godkännande och garantier



Montering :

Underlaget ska vara torrt och rent. Putsade ytor ska först behandlas med kallasfalt utspädd med 20 % lacknafta. Därefter påförs ett tunt lager utspädd kallasfalt. Appliceras med tjärborste eller roller.

Läs egen monteringsanvisning på www.isola.se

Tillbehör till :

Platon Membran 10m
Alu Tape (SE)
PE membran

Kallasfalt

Produktdata		Värde	Beteckning
Varunummer		Volym	
546001		1000 ml	
546005		5000 ml	
546020		20000 ml	
Egenskaper	Metod	Enhet	Värde
Forbruk	-	-	0,3 – 0,4 liter / m ²
Densitet	-	Kg/L	0,9
Tørketid	-	-	6-12 t

