

Underlagstejp

Vindspärr-tejp

Beskrivning :

Tejpen består av svart polypropylenfilt med lim av modifierad akryl. Fästmedlet skyddas av en folie som rivs bort när tejpens ska fästas. Tejpen är diffusionsöppen, mycket åldersbeständig och har god vidhäftningsförmåga.

Produkten är dimensionsstabil för fukt och fäster på ytor med temperaturer på ned mot 0 °C. Tejpen har mycket god vidhäftningsförmåga mot Tyvek(r) diffusionsöppna undertak och vindspärrar med yta av polypropylenfilt. Tejpen fäster också bra mot gips- och träfiberskivor, trä, metall etc.

Undertakstejpen är styv och stabil och det är därför mycket viktigt att det underlag som ska förseglas är jämnt och slätt och inte veckat eller ojämnt. Undertakstejp förhindrar luftläckage och bidrar till att göra byggnaden energieffektiv och fuktsäker.

Användningsområde :

Används som tillbehör till Tyvek(r) diffusionsöppna undertak och vindspärrar med yta av polypropylenfilt i samband med försegling av överlappningar, detaljer och anslutning mot andra byggnadsmaterial. Tejpen kan också användas för att försegla skarvar mellan gipsskivor och porösa träfiberskivor o.dyl.

Lagring :

Isola Undertakstejp ska förvaras torrt och frostfritt och får inte utsättas för direkt solljus eller UV-strålning. Förvaringstemperatur +5 till +25 grader C

Tillbehör :

Isola Tape Primer

Godkännande och garantier



Montering :

För bästa vidhäftning och en tät försegling bör skarvarna och de detaljer som ska förseglas ligga slätt och plant och det får inte förekomma veck eller rynkor. Underlaget ska vara torrt, rent och fritt från damm och kemikalier som kan påverka vidhäftningsförmågan. Vid tätning av överlappningar, skivskarvar och anslutningar ska tejpens bredd fördelas så att lika stor del läggs på vardera sida av skarven.

Läs egen monteringsanvisning på www.isola.se

Tillbehör till :

Tyvek Pro Xtra 1,50 x 25 m
Isola D-projekt Xtra
Isola SuproGrid m/klæb 1,50x50
Baros Top3 Vindskydd 2,80 x25m
Tyvek® Supro (SE)
Se flera tillbehör på www.isola.se

Underlagstejp⁵³⁷¹⁶²

Produktdata		Värde	Beteckning	
Bredd		75	mm	
Längd		25	mm	
Vikt (pr enhet)		1000	g	
Tjocklek		1,1	mm	

Egenskaper		Metod	Enhet	Värde
Temperaturbeständighet		-	°C	30

