

Nordsjö Professional Häftgrund Supertäck

Snickeri Grundfärg



Produktbeskrivning

Nordsjö Professional Häftgrund Supertäck är en vattenburen snabbtorkande grund och mellanstrykningsfärg avsedd för reparations- och nymålning av panel och snickerier inomhus. Den utmärkta vidhäftningen gör att Nordsjö Professional Häftgrund Supertäck oftast även kan användas vid målning på svåra underlag som laminat, keramiska plattor, hård PVC, härdlackerade snickerier m.m.

Behandling

Nordsjö Professional Häftgrund Supertäck ska påföras flödigt för god utflytning. Blanka hårda ytor mattslipas. På sugande underlag bör Nordsjö Professional Häftgrund Supertäck förtunnas med 10% vatten. Vid nymålning av obehandlade snickerier ska ev. kvistar isoleras med Nordsjö Original Kvistlack 2 gånger. Därefter grundas ytan med Nordsjö Professional Häftgrund Supertäck. Spackling utföres efter grundning, med Nordsjö Professional Snickerispackel. Slipa av ytan fint, och damma av väl. Färdigstryk 2 gånger med vald färdigstryknings färg Grundstrykning respektive mellanstrykning med Nordsjö Professional Häftgrund Supertäck skall torka över natt innan färdigstrykning sker, för att bästa resultat skall erhållas. Måla ej när ytttemperaturen är under +5 °C.

Hälsa och Miljö

Färgskikt kan vid slipning eller behandling med värmepistol avge hälsofarligt damm och/eller ångor. Arbeta i ventilerade utrymmen. Använd lämplig personlig skyddsutrustning (andningsskydd) vid otillräcklig ventilation. Se även information på Säkerhetsdatabladet

Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna färg från verktygen innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter målning. Flytande färgrester och tvättväska får ej hållas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Tomemballage lämnas för återvinning.



TEKNISK DATA

Användningsområde: Inomhus
Bindemedelstyp: Akrylat
Glans: Matt
Dammtorr 23°C 50% RF: 2 timmar
Övermålningsbar 23°C 50% RF: 16 timmar
Luft/Objekt temp: Min +5°C
Luftfuktighet RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)
Förtunning: Vatten
Verktyg: Pensel, Roller, Spruta
Färgåtgång: 5-8 m²/liter
Förpackning: 0,5 liter, 1 liter, 2,5 liter och 10 liter
Baser: Supertäck
Rengöring: Såpvatten
Förvaras: Frostfritt
VOC (kat.A/d): 130g/l Innehåller Max 90g/l

Miljö

Denna produkt uppfyller kraven för EU-Blomman och Svanen.

- Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket du behöver.
- Ta hand om överbliven färg så att du kan använda den igen.
- Genom att använda överbliven färg minskar du effektivt produktens miljöpåverkan under hela dess livscykel.

För mer information se www.nordic-ecolabel.org

Rev. feb 2023

AkzoNobel

Akzo Nobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00

Informationen i detta datablad är inte avsedd att vara uttömmande och baseras på resultat i laboratoriemiljö samt praktiska tester. All användning av produkten för något annat syfte än det som anges i det tekniska databladet sker på användarens egen risk, såvida inte en skriftlig bekräftelse har erhållits från oss om produktens lämplighet för det angivna syftet. Det är alltid användarens ansvar att uppfylla kraven i nationell lagstiftning. Läs alltid säkerhetsdatablad och tekniskt datablad på www.nordsjo.se eller www.nordsjoprofessional.se. Råd och uttalanden om produkten från oss är korrekt utifrån kunskap om produktens egenskaper. Det är dock utom vår kontroll under vilka omständigheter produkten används och de faktorer som påverkar användning av produkten. Om inte annat anges skriftligt av oss, tar vi därför inget ansvar för produktens prestanda eller för förlust eller skada orsakad av användningen av produkten. Alla produkter som levereras samt teknisk rådgivning omfattas av våra allmänna försäljningsvillkor. Begär en kopia av dessa dokument och granska dem noggrant. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i detta datablad till följd av ny kunskap och vår policy för kontinuerlig utveckling. Det är användarens ansvar att kontrollera att detta datablad är det senast utgivna innan produkten används. AkzoNobel, Nordsjö och Flourish är varumärken som tillhör AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2021.