

# Safe Vindstrappa Brandklass EI30



- Helt färdigmonterad vindstrappa tillverkad av material i högsta kvalitet.
- Vit hdf-board på luckans båda sidor (grundmålad).
- Enkel och säker att öppna och stänga. Karm med 2 st utjämningsfjädrar samt lucka med spanjolettlås.
- 50 mm isolering! UP-värde 0,67 W/m<sup>2</sup>°C.
- Trappan viks ihop i tre sektioner på luckans insida och tar mycket liten plats på vinden.
- Manöverstång 820 mm lång, 6 mm diameter medföljer.
- Plastfötter som extra skydd för golvet.
- Vikttestad till 150 kg.
- Vindstrappan uppfyller täthetsklass EN 12207 klass 4 samt säkerhets och belastningsklass EN 14975
- Karmyttermått 540 x 1130 mm samt 690 x 1130 mm.
- Utnyttja vinden som förvaringsutrymme.

# Safe Vindstrappa Brandklass EI30

## Teknisk information

| Karm-yttermått<br>B + L mm | Max<br>takhöjd<br>mm | Karmhöjd<br>mm | Karm-<br>tjocklek<br>mm | Takhöjd<br>på vinden<br>(**) mm | Utviknings-<br>mått mot<br>vägg<br>mm | Utviknings-<br>mått på<br>golv<br>mm | Totalt<br>utviknings-<br>mått<br>mm | Vikt<br>kg |
|----------------------------|----------------------|----------------|-------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------|
| 540 x 1130                 | 2750 (*)             | 130            | 27                      | 410                             | 610                                   | 1200                                 | 1810                                | 33         |
| 690 x 1130                 | 2750 (*)             | 130            | 27                      | 410                             | 610                                   | 1200                                 | 1810                                | 37         |

| U-värde                  | Isolering<br>mm mineralull | Stegbredd<br>mm | Steghöjd<br>mm | Stegtjocklek<br>mm | Stegdjup<br>mm | Stegens<br>sidostycke<br>mm |
|--------------------------|----------------------------|-----------------|----------------|--------------------|----------------|-----------------------------|
| 0,67 W/m <sup>2</sup> °C | 50                         | 400             | 250            | 27                 | 82             | 27x82                       |

(\*) Extra tillbehör:

Förlängningsdel:

Klarar takhöjd på maximalt 3150 mm med högst 350 mm bjälklagstjocklek.

Klarar takhöjd på maximalt 3000 mm med över 350 mm bjälklagstjocklek.

(\*\*) Med förlängningsdel 540 mm.

