

## Anbormanschett

2021-11-11

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| <b>Material:</b>       | SBR gummi          |
| <b>Mått:</b>           | Ø 110, 160, 200 mm |
| <b>Certifieringar:</b> | Finns ej           |
| <b>Tillverkare:</b>    | SILS               |



### Beskrivning:

1. SBR-gummi är resistent mot:

- Oorganiska syror och baser
- Vatten och alkohol
- Glykolbaserade bromsvätskor

2. SBR-gummi är inte resistent mot:

- Fetter och mineraloljor
- Ojebaserade vätskor och bensin
- Alifatiska och aromatiska klorkolväten

Temperaturintervallet för arbetet är från: -50°C till +100°C.

| Artikelnr | Benämning      | Mått    |
|-----------|----------------|---------|
| 501901    | Anbormanschett | Ø110 mm |
| 501906    | Anbormanschett | Ø160 mm |
| 501920    | Anbormanschett | Ø200 mm |

### Användningsområde:

För täta anslutningar vid håltagning i dag och dräneringsbrunnar.

**Kompletterande produkter:**

| Artikelnr | Benämning                            |
|-----------|--------------------------------------|
| 301211100 | Hålsåg 121x100mm (djup hålsåg)       |
| 3016890T  | Hålsåg 168x100mm (djup hålsåg)       |
| 7006000   | Hållare till djup hålsåg (lång borr) |
| 7000121   | Hålsåg 121mm                         |
| 7000140   | Hålsåg 140mm                         |
| 7000168   | Hålsåg 168mm                         |
| 7005000   | Hållare till hålsåg                  |