

Fakta entrémattor

Städkostnaden kan utgöra upp till 60-70% av fastighetens driftskostnad. Stoppa smutsen redan vid entrén!

Man "går av sig" smutsen.

95% torkar inte fötterna!

En undersökning utförd av Testologen visar att mindre än 5 % av besökarna torkade av fötterna i en varuhusentré.



Specialisterna föreslår först en avtorkningsmatta för den grövre smutsen följt av en textilmatta för absorption. Rekommendationen är att man tar minst 3 steg på respektive matta.



Fakta Kåbe Original

Så här mäter du

Måttbeställda mattor tillverkas helt enligt Dina önskemål. Observera måttens ordning!

Obs! Kom ihåg att ange vad som är mått A och mått B vid beställning.

Om ram eller ramp ska levereras ihop med mattan anges utvändigt ram- eller rampmått. Då kan mattan anpassas korrekt.

Standardhöjder 22 mm alternativ 18 mm för befintliga lägre försänkningar (15-19 mm).

Vid befintliga försänkningar, mät invändigt stumt mått i försänkning. Kryssmät för kontroll av räta vinklar.

Inläggning

Mattan skall placeras på fast och plant underlag. Skall mattan ligga ovanpå golvet rekommenderas en rampram för att undvika snubbelrisk och skydda dess fria ändar (B-sidorna).

