

BANDAD GIPSSKRUV MED BORRSPETS, FÖR STÅLREGEL, FZB 20MM

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

ESSVE Gipsskruv med borrarpetts är avsedd för montering av gipsskivor inomhus, mot stålregel. Borrkapacitet 0,7-2,0 mm.

BESKRIVNING

ESSVE Gipsskruv med borrarpetts är rakbandad och tillverkad av härdat stål, med blankförzinkad 20 µm ytbehandling, C2. Den är försedd med Philips krysspår Ph2. Skruven passar till de på marknaden vanligast förekommande skruvautomaterna.

ESSVE bandad gipsskruv uppfyller CE kravet enl EN 14566:2008+A1:2009.

MONTERINGSANVISNING

Vid montering av bandad gipsskruv rekommenderas nedsvarvad bits. Rekommenderat varvtal: 25-50 mm 2000-2800/min



Stål

Specifikation

Ytbehandling	Blankförzinkad
Huvudmaterial	Stål
Korrosivitetsklass	C2 inomhus
Miljökodning	Inomhus



Artiklar

Art nr	Diameter	Längd	Huvud diameter	Gänglängd	D.tjocklek (tfix)	Bits	Borrkapacitet min/max	Förpackning	Innehåll	CE
591325	3,5 mm	25 mm	8,4 mm	20 mm	13 mm	PH2	0,7 - 2	Kartong för bandad infästning	1000 ST	✓