

SMÅPACK BETONGSKRUV INDU-PROG, FZB

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

ESSVE Betongskruv Indu-Prog är avsedd för montering av Indu-Prog karmhylsa i betong, tegel, håltegel samt hålsten. Kan även användas vid förankring i trä.

BESKRIVNING


Specialhårdad skruv som dras direkt i ett borrarat hål, utan plugg. Den är helgängad med en s.k.hi-low-gänga vilket underlättar monteringen. Skruven är tillverkad av hårdat stål med blankförzinkad ytbehandling, C1. Generellt gäller att lastförmågan förbättras vid ökat förankringsdjup. Vid förankring i annat material än betong bör en provdragning göras, för att få fram en tillämplig praktisk lastförmåga. TX-fäste/bits, TX30.

MONTERINGSANVISNING

Vid montering rekommenderas slagskruvdragare.

OBS! Betongskruven kräver inte ett förspänningsmoment för att säkerställa infästningen.

Vridmomentet som anbringas ska inte vara större än vad som krävs för att hålla vad som ska fixeras på plats. Åtdragningsmoment som anges i tabellen får ej överskridas.



Specifikation

Ytbehandling	Blankförzinkad
Korrosivitetsklass	C1
Miljökodning	Inomhus

C1