

TROSSBOTTENBOARD

TILL BLINDBOTTEN I KRYPGRUND, SOM VINDSKIVA OCH
BÄRARE AV ISOLERINGSMATERIAL.



BOA
SKIVOR TILL BYGGET

TROSSBOTTENBOARD

Material: Träråvaran består av spån och flis från sågverksindustrin. Tillverkas av rent trä med mycket ringa mängder lim. Träets naturliga lignin binder samman fibrerna. Impregnerad med organisk olja och därefter härdad i hög temperatur. Skivan är därför vattenavstötande och uppvisar högre fuktbeständighet än en standardboard.

Användningsområde: Används som blindbotten i krypgrund, som vindskiva och bärare av isoleringsmaterial.

Hantering: Kan bearbetas med vanliga träverktyg och spricker inte, är även lätt att måla och ytbehandla.

Förvaring innan byggskedet: Skall förvaras inomhus i en torr byggnad.

Montering: Trossbottensnivåerna läggs mellan golvbjälkarna på ett upplag som fästs på undersidan av bjälkarna med minst 25mm utstick på varje sida. Skivorna monteras med den släta sidan nedåt och kläms sedan fast med en läkt som läggs ovanpå skivan och fästs mot golvbjälkarna. Skivornas kortsidor läggs tätt mot varandra och skarven tätas med tejp som vindskydd.

TROSSBOTTENBOARD

Format mm	Tjocklek mm
550 x 1220	6,0
550 x 2440	6,0

Hållbarhet: Bra val ur miljö- och hälsoperspektiv.

De här produkterna omfattas av våra piktogram för spårbarhetsmärkning och miljömärkning.

Det betyder att produkterna är spårbarhetscertifierade för hållbara skogsbruk och finns med i en eller flera av miljödataserna BASTA, SundaHus och Byggvarubedomningen. Fråga oss så berättar vi vilken produkt som har respektive certifiering.

Läs mer om våra piktogram på www.boandren.se.



SPÅRBARHETSMÄRKNING



MILJÖMÄRKNING

Det är konstruktörens ansvar att säkerställa att produktens egenskaper, så som de anges i prestandadeklaration, är erforderliga för den aktuella användningen och dess samverkan med övriga produkter i konstruktionen.

www.boandren.se - info@boandren.se

BOA
SKIVOR TILL BYGGET