

VINKELBESLAG, FZV

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

ESSVE Vinkelbeslag är avsedda att användas vid förankring av korsande regelverk och konsoler vid uppregling, samt mellan trästolpar och syll resp. hammarband.

BESKRIVNING

ESSVE Vinkelbeslag är tillverkade av 2,0, 2,5 eller 3,0 mm varmförzinkad stålplåt. Vinkelbeslagen är försedda med 5,0 mm hål samt större bulthål. Vinkelbeslagen tillverkas i två utföranden, med (MF) eller utan förstärkning.

Bedömd i Sunda Hus med bedömning A.

MONTERINGSANVISNING

Vinkelbeslagen monteras med exempelvis ESSVE Ankarspik 4,0 mm alternativt ESSVE Ankarskruv 5,0 mm. Montage kan även ske med 8,0 resp. 10 mm bult. Vid kryssförband användes 4-8 st spik/skruv i den lodräta skänkeln och 4-10 st i den vågräta. Minimum 1 spik i varje ytterhörn. Använd alltid 2 beslag per förband.



Betong



Trä

Specifikation

Ytbehandling	Varmförzinkad
Korrosivitetsklass	C2



Artiklar

Art nr	Bredd	Höjd	Djup	Förpackning	Innehåll	CE
452001	35 mm	50 mm	50 mm		1 ST	✓
452009	35 mm	50 mm	50 mm		1 ST	✓
452007	40 mm	50 mm	50 mm		1 ST	✓
452033	90 mm	60 mm			1 ST	✓
452003	55 mm	70 mm	70 mm		1 ST	✓
452004	55 mm	70 mm	70 mm	Klistermärke	1 ST	✓
452006	55 mm	70 mm	70 mm	Klistermärke	1 ST	✓
452015	55 mm	70 mm	70 mm		1 ST	✓
452016	55 mm	70 mm	70 mm	Klistermärke	1 ST	✓
452300	40 mm	90 mm	90 mm		1 ST	✓
452298	55 mm	90 mm	90 mm		1 ST	✓
452319	60 mm	90 mm	60 mm	Klistermärke	1 ST	✓
452316	60 mm	90 mm	90 mm		1 ST	✓
452318	60 mm	90 mm	90 mm		1 ST	✓
452322	60 mm	90 mm	90 mm		1 ST	✓
452013	40 mm	90 mm	90 mm		1 ST	✓
452005	65 mm	90 mm	90 mm		1 ST	✓
452019	65 mm	90 mm	90 mm		1 ST	✓
452025	65 mm	90 mm	90 mm		1 ST	✓
452011	90 mm	105 mm	105 mm		1 ST	✓
452017	90 mm	105 mm	105 mm		1 ST	✓
452021	90 mm	105 mm	105 mm		1 ST	✓
452069	40 mm	120 mm	120 mm		1 ST	
452296	40 mm	140 mm	40 mm		1 ST	✓
452072	65 mm	150 mm	90 mm	Klistermärke	1 ST	✓