



tesa® Professional 64620 W

Produkt Information

Double-sided carpet laying tape

Produktbeskrivning

tesa® 64620 är en dubbelhäftande, självhäftande tejp som har en vit PP-bärare och en adhesivmassa baserad på syntetgummi (hotmelt). Med "hotmelt"-adhesiv blir tesa® 64620 lösningsmedelsfri och ger hög häftförmåga. tesa® 64620 skyddas av ett silikonbehandlat pappersliner.

Egenskaper

- Floor laying
- General purpose mounting and fixation tape

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

• Bärare material	PP-folie	• Färg	Vit
• Typ av häftämne	Syntetgummi	• Liner färg	Brun
• Typ av liner	Glassine	• Tjocklek liner	75 µm
• Total tjocklek	185 µm	• Vikt (Liner)	68 g/m ²

Egenskaper

• Brottöjning	80 %	• Statisk skjuvstyrka vid 40°C	god
• Ålders beständighet (UV)	mindre bra	• Statisk skjuvstyrka vid 70°C	medelgod
• Enkel att ta bort	Nej	• Tack	mycket god
• Fogging	mycket god	• Temperaturbeständighet kortvarig varaktighet	80 °C
• Fuktbeständighet	god	• Temperaturbeständighet långvarig varaktighet	40 °C
• Hand tearability	god	• Water resistance	mindre bra
• Nötningsbeständighet	medelgod		

Häftförmåga

• PE (omedelbart)	6.5 N/cm	• PVC (efter 14 dagar)	12.5 N/cm
• PE (efter 14 dagar)	9.5 N/cm	• Häftförmåga mot stål	11 N/cm
• PP (omedelbart)	10 N/cm	• Stål (omedelbart)	10.5 N/cm
• PP (efter 14 dagar)	13.5 N/cm	• Stål (efter 14 dagar)	17 N/cm
• PVC (omedelbart)	9 N/cm		



tesa® Professional 64620 W

Produkt Information

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk <http://l.tesa.com/?mp=64620>