



Supergrund

Kvartssandsmodifierad specialprimer

- Alkaliresistent
- Flexibel
- Extra stark vidhäftning
- Fäster på epoxi/vinyl/asfalt
- För inomhusbruk



Användningsområde

LIP Supergrund är en kvartssandsmodifierad specialprimer för olika typer av underlag. Används i samband med plattsättning/spackling av väggar och golv där extra stora krav ställs på vidhäftning.

Underlag

Kan läggas på målade betonggolv, gammalt kakel, trägolv, gips m.m. Kan användas på besvärliga underlag som epoxi, gjutasfalt och anhydritgolv.

Förbehandling

Underlaget ska vara fast, hållbart och rengjort från föroreningar som damm, olja, fett, vax m.m. Rengöring från kalk, fett och tvårester genomförs med **LIP Klinkerrens K1/ LIP Grundrens G1**.

Bruksanvisning

På icke sugande underlag används **LIP Supergrund** oförtunnad. På sugande underlag kan **LIP Supergrund** förtunnas med vatten 1:1 eller 1:2, beroende på underlagets sugförmåga.

LIP Supergrund appliceras med pensel/kvast eller rulle.

Rengöring

Verktyg och händer rengörs med vatten innan produkten härdar. Varmt vatten fungerar bäst.

Förpackning

3 och 12 kg plasthink.

Färg

Rosa.

Allmänt

LIP-produkter står ständigt under intern såväl som extern kvalitetskontroll. Utöver denna produktinformation hänvisar vi till samtliga aktuella byggnadsregler och gällande normer i det land där produkten används. Vi garanterar att samtliga LIP-produkter är felfria när de lämnar vår fabrik. Då användarnas arbetsförhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi inte ta ansvar för detta.

Hänvisning

Säkerhetsdatablad.

Tekniska data	
Arbetstemperatur	+10 °C - +30 °C
Torktid	Ca 1 timme beroende på temperatur och underlag
Materialåtgång	På icke sugande underlag ca 250–300 g/m ² . På sugande underlag ca 250–300 g/m ² (förtunnad med vatten 1:1 eller 1:2). På råbetong/ojämna och håliga underlag (oförtunnad beroende på underlag) ca 800–1 200 g/m ² .
Förvaring/tekniska data	Min. 24 mån. i oöppnad förpackning
Förvaring/arbetsmiljö	Min. 24 mån. i oöppnad förpackning