



Primer 54

Universalprimer

- För fästmassa
- För spackelmasa
- Sluter porerna
- Binder damm
- Vattenavvisande
- Akrylbaserad primer
- Mycket låga emissioner



Medlem af



GREEN
BUILDING
COUNCIL
DENMARK



Användningsområde

LIP Primer 54 är en vattenbaserad akryl-dispersion för primning/grundning av underlag innan kakelsättning, spackling med LIP golv-/väggspackel och fasadsystem samt ingår i LIP olika tätskiktssystem för att öka vidhäftningen, kan även användas för grundning innan målning. Den sluter också porerna och binder damm. **LIP Primer 54** kan appliceras på både organiska och icke organiska underlag och har efter torkning en vattenavvisande effekt.

Förbehandling

Underlag skall vara fast, hållfast, torrt, fritt från damm, smuts, olja, fett, vax och andra skiljeämnen. Borttagning av kalk, fett, tvålrester görs med **LIP Klinkerrens K1/ LIP Grundrens G1**.

Bruksanvisning

Beroende på underlagets beskaffenhet blandas **LIP Primer 54** med olika mängder rent, kallt vatten. Omskakas innan användning.

Till portätning och dammbindning blandas 1 del **LIP Primer 54** med 3 delar vatten 1:3.

På starkt sugande underlag vid läggning i tunna skikt eller när man efter spacklingen vill måla ytan kan det vara en fördel att prima underlaget i 2 omgångar för att undvika hål/luftbubblor i spackelmassan enligt följande metod: Vid 1:a skiktet spåds primern 1:5 med vatten, 2:a skiktet appliceras underlaget outspätt.

Vid användning av LIP golvspackelprodukter blandas **LIP Primer 54** på följande sätt: På råbetong 1 del **LIP Primer 54** med 1 del vatten 1:1.

På sugande underlag: 1 del **LIP Primer 54** med 3 delar vatten 1:3.

På icke sugande underlag och självnivellerande spackel: 1 del **LIP Primer 54** med 0.5 del vatten 2:1.

På starkt sugande underlag innan LIP putsprodukter: 1 del **LIP Primer 54** med 10 delar vatten 1:10.

På golvspånskivor eller annat organiskt material används **LIP Primer 54** oförtunnad.

Vid användning tillsammans med LIP tätskiktssystem, se respektive system eller lip.dk.

LIP Primer 54 appliceras med borste eller pensel i ett jämnt, tunt skikt och den ska torka till en genomskinlig film innan nästa del av arbetet kan påbörjas. **LIP Primer 54** torkar långsamt vid låga temperaturer och/eller vid hög relativ fuktighet. **LIP Primer 54** kan appliceras vid temperaturer över 5 °C.

Rengöring

Verktyg och händer rengörs med vatten – helst varmt – innan primern torkar.

Förpackning

Plastdunkar med 1, 2,5 och 10 liter. Ska förvaras frostfritt.

Färg

Flytande form: Vit.
Härdad: Transparent.

Allmänt

LIP-produkter står ständigt under intern såväl som extern kvalitetskontroll. Utöver denna produktinformation hänvisar vi till samtliga aktuella byggnadsregler och gällande normer i det land där produkten används. Vi garanterar att samtliga LIP-produkter är felfria när de lämnar vår fabrik. Då användarnas arbetsförhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi inte ta ansvar för detta.

Hänvisning

Säkerhetsdatablad.

Tekniska data	
Torktid	Cirka 1 timme vid 20 °C
Materialåtgång	Cirka 0,1–0,2 liter primer/m ² , beroende på underlaget.
Åtgång	På råbetong: 1 del Primer 54 och 1 del vatten. På sugande underlag: 1 del Primer 54 och 3 delar vatten På mycket sugande underlag: 1 del Primer 54 och 10 delar vatten På icke sugande underlag: 1 del Primer 54 med 1/2 del vatten Sluta porer: 1 del Primer 54 och 3 delar vatten Oorganiska material: Oförtunnad I anslutning till LIP tätskiktssystem: se respektive system eller lip.dk
Emissioner	EC1 plus
Förvaring/tekniska data	Vid torr och frostfri förvaring är hållbarheten minst 24 månader.
Förvaring/arbetsmiljö	Vid torr och frostfri förvaring är hållbarheten minst 24 månader.