

LIP Primer 54

2011-12-28

LIP Primer 54 är en vidhäftning- och universalprimer till bl.a. golvspackelprodukter och vattentätningssystem.

Användningsområde:

LIP Primer 54 är en vattenbaserad acryldispersion till primning och grundning av underlag innan spackling med LIP spackelprodukter eller våtrumssystem.

Den fungerar även som portätning och dammbindare innan montering av keramik, putsning av väggar och som grundning innan målning. **LIP Primer 54** kan påföras såväl organiska som oorganiska underlag och har efter uttorkning vattenavvisande egenskaper.

Underlag:

LIP Primer 54 kan användas när underlaget är torrt, fast och fritt från skiljeämnen.

Bruksanvisning:

Beroende på underlagets beskaffenhet blandas **LIP Primer 54** med olika mängder rent, kallt vatten. Blanda alltid genom skakning före användning.

Till portätning och dammbindning blandas:

1 del **LIP Primer 54** med 3 delar vatten 1:3 beroende på underlagets sugförmåga.

Vid användning av LIP spackelprodukter blandas

LIP Primer 54 på följande sätt:

På råbetong 1 del **LIP Primer 54** med 1 del vatten 1:1.

På sugande underlag:

1 del **LIP Primer 54** med 3 delar vatten 1:3.

På icke sugande underlag och självnivellerande spackel:

1 del **LIP Primer 54** med 0.5 delar vatten 2:1.

På golvspånskivor eller annat organiskt material:

Används **LIP Primer 54** oförtunnad.

Vid användning tillsammans med LIP Våtrumssystem, se respektive system eller www.lip.dk/sverige/konstruktioner.

LIP Primer 54 appliceras jämnt över underlaget med pensel, borste eller mjukkvast och ska torka till en jämn tunn film innan nästa moment kan påbörjas.

LIP Primer 54 torkar långsamt vid hög luftfuktighet och låg temperatur.

LIP Primer 54 kan bearbetas vid temperaturer över 5 °C.

Rengöring:

Verktyg och händer rengörs med varmvatten innan primern har torkat.

Emballage:

1, 2½ och 10 lit plastdunkar. Skall förvaras frostfritt.

Hänvisning:

Säkerhetsdatablad.

Teknisk data:

Torktid:	Ca: 1 tim vid 20°C och underlag.
Materialåtgång:	Ca: 0,10-0,2 liter/m² beroende på underlag.
Färg:	Vit (transparent efter uttorkning).
Lagring:	Minst 12 månader vid frostfri lagring.

Allmänt:

LIPs produkter genomgår löpande intern och extern kvalitetskontroll. Säkerhetsdatablad och miljödeklarationer finns att hämta på www.lip.dk eller kontakta LIP Sverige tfn: 08- 25 00 70.

LIP garanterar att produkterna är felfria.

Eftersom användarens arbetsmetoder ligger utanför vår kontroll kan vi inte hållas ansvarig för felaktig användning av produkten.

LIP – när man bygger på kvalitet!

LIP

SVERIGE AB

Korgvidegränd 1-3, 162 44 Vällingby

Tel. 08-25 00 70, fax: 08-25 00 71, www.lip.dk

Återförsäljare: