



Publicerat: 2016-06-30

DURI GOLVPROFIL SILVERELOXERAD

Aluprofil för övergång, samt avslut av golvmaterial.

Version	1
---------	---

Leverantör	Duri Svenska AB
------------	-----------------

BVB ID	91369
--------	-------

BSAB-kod (2 st)

[Visa](#) ▾

H - Konstruktioner av längdformvaror

NSM.1 - Lister av metall

BK04 (1 st)

[Visa](#) ▾

03108 Golvlister

Användningsområde	Inomhus
-------------------	---------

Bedömningsunderlag (avseende kemiskt innehåll och livscykel) (2 st)

[Visa](#) ▾

Byggvarudeklaration

2016-05-25

162.83 kB

Intyg om ämnesinnehåll

2016-06-14

1.34 MB

Drift- och underhållsrelaterade dokument (0 st)

[Visa](#) ▾

Dokument. Dra och släpp eller

* Endast användare inom samma företag som aktuell produkt tillhör kan lägga till eller ta bort dokument

Innehåll

Ämne	Komponent	Mängd	CAS	R-fras	H-angivelse
Aluminium EN AW-6060 (Al 0.5Mg 0.5Si Fe)	Golvlist	100%	Övrigt, metaller		

Bedömning Totalt Innehåll

+ Visa bedömning på innehåll

-  Producentintyg om ämnesinnehåll och halter finns, vilket möjliggjort bedömning mot nivå rekommenderas för respektive egenskapskriterium
-  Produkten innehåller inte nanomaterial

+ Visa bedömning på livscykelkriterier

1. Ingående material och råvaror

-  Uppgifter om råvaror redovisas delvis. För mer information se inskickade dokument.
-  ≥50 % ändliga råvaror med hållbart uttag (hållbarhetskvot < 1)
-  Uppgifter saknas om andel återvunnet material

2. Tillverkning av varan

-  Uppgifter saknas om emissioner under produktion.
-  Uppgifter redovisas om energianvändning. För mer information se inskickade dokument.
-  Uppgifter redovisas delvis om restprodukter. För mer information se inskickade dokument.

3. Transporter och emballage

-  Uppgifter saknas om transporter. Informationen är frivillig att redovisa i BVD.
-  Uppgifter redovisas delvis om emballage. För mer information se inskickade dokument.
-  Uppgifter finns om land för sluttillverkning av varan.

4. Bruksskedet

-  Produktens livslängd är under 25 år

5. Avfall och rivning

-  Återanvändning är möjlig för ≥50 % av varan.
-  Materialåtervinning är möjlig för ≥50 % av varan.
-  Varan ger inte upphov till farligt avfall vid användning / byggproduktion.
-  Uttjänt vara klassas inte som farligt avfall vid rivning / demontering.

6. Innemiljö (Enbart relevant för varor för inomhusbruk).

-  Produkten förväntas inte avge emissioner pga avsaknad av organiskt material.

Uppfyller även krav för



Miljöbyggnad
2.1 / 2.2 ind. 14
BSAB: E-N och Z



Miljöbyggnad
2.1 / 2.2 ind. 15
BSAB: E-N och Z



Miljöbyggnad
2.1 / 2.2 ind. 14
Oavsett BSAB



Miljöbyggnad
2.1 / 2.2 ind. 15
Oavsett BSAB



BREEAM SE