



Produktdatablad

Elverktyg för hantverk & industri

Linjelasrar

EXLL18V-120-33CG



18 V linjelaser med enastående mätområde på 120 m för hög precision under tuffa förhållanden

De viktigaste data

Arbetsintervall med mottagare	120 m (radie)
Arbetsintervall, värde	35 m
Nivelleringsnoggrannhet	± 0,3 mm/m

Beställningsnummer 0 601 065 B01

Tekniska data

#t-productdetailpage_tools.technical-data.bi.
additional-data}

Batterispänning	18,0 V, 12,0 V, 4 st. 1,5 V LR14 (C)
Laserdiod	500 – 540 nm, < 10 mW
Arbetstemperatur	-10 – 40 °C
Lagertemperatur	-20 – 70 °C
Laserklass	2
Arbetsintervall, värde	35 m
Arbetsintervall med mottagare	120 m (radie)
Nivelleringsnoggrannhet	± 0,3 mm/m
Självnivelleringsintervall	± 4°
Nivelleringsstid	3 s
Skyddsklass	IP65 (förutom batteri eller batteriadapter)
Strömmatning	18 V litiumjonbatteri, 12 V litiumjonbatteri, 4 st. 1,5 V LR14 (C)
Drifttid, max.	24 h (18V 4Ah Li- ion), 8 h (12V 2Ah litiumjon), 8 h (4 x C, energibesparingsläge) i 3-linjeläge
Stativgänga	1/4", 5/8"

Vikt ca	1,3 kg
Laserlinjefärg	grön
Projicering	3 x 360°-linje
Kompatibla lasermottagare	LR 7
Vikt med alkaline-batterier	1,8 kg



Produktdatablad

Elverktyg för hantverk & industri

Fördelar:

- Tre strömkällor: Växla enkelt mellan 18 V, 12 V och alkaliska C-batterier
- Enastående mätområde: 120 m radie med mottagare
- Klarar de tuffaste arbetsplatserna: Gummiförstärkt hölje, laserfönster och IP65-klassning
- Säker montering och exakt arbete: Integrerat fäste med starka magneter och vridbar finjustering



Du hittar mer information om avvikelserna via följande länk: <https://www.bosch-professional.com/se/sv/wac/>

