

AirGap Eaves

Art.nr.	Betegnelse	Størrelse
265011	AirGap Eaves	c600 avstand 50 mm
265012	AirGap Eaves	c1200 avstand 50 mm



Beskrivelse

Fuktsikker vindavleder av spesiell wellpapp med vindbeskyttende egenskaper for isolering i takfoten. Platen er diffusjonsåpen, fuktavvisende og utstyrt med avstandsstykker som sikrer ventilasjonsspalten og ventilasjonen ved takfoten.

Vindavlederen er en del av et system med luftespalteplate der de to produktene kan brukes sammen eller bare som vindavleder. Det avhenger av hvordan takkonstruksjonen er utformet.

Bruksområde

Produktet brukes som utvendig klimaskjerm fra øverst på veggen til overkanten av loftbjelkelagets isolering. Sammen med en luftespalteplate kan det lages en lengre ventilasjonsspalte, for eksempel for parallelltak.

Montering

Vindavlederen monteres rett mot underlagstaket. Festingen skjer mellom takstolene/takbjelkene og med korrosjonsbeskyttede klemmer (140/10) eller pappspikre (minste dimensjon 25 x 2,5 mm). Se monteringsanvisningen for detaljer.

Tekniske spesifikasjoner

Produkttype:	Vindavleder av wellpapp
Installasjon:	Mekanisk festing
Lengde:	1240 mm
Effektiv lengde:	1200 mm
Tilpasset bredde:	1155 mm (c = 1200 mm) eller 555 mm (c = 600 mm)
Ventilasjonsspalte:	50 mm
Luftespalteareal:	Ca. 0,05 m ² /lomme (ved c1200 mm) eller 0,025 m ² /lomme (ved c600 mm)
Dampgjennomtrengningsmotstand:	Ca. 3900 s/m
Vannbestandighet:	Lett vannavstøtende

Viktig!

- Festeanordningen (mekanisk festing) skal være galvaniserte, korrosjonsbeskyttede klemmer (140/10) eller pappspikre på minst 25 x 2,5 mm.
- For optimal lufttetthet teipes skjøtene i overlapp med tetningsteip T-Flex.
- Oppbevaring og lagring skal alltid skje beskyttet mot nedbør.
- Vindavlederne er fuktavvisende, men nedbør og dårlige værforhold under og etter montering bør unngås.