

SLITSKYDDSPLYWOOD

SLITTÅLIG SKIVA FÖR SLÄPVAGNAR OCH OLIKA ÄNDAMÅL



BOA

SKIVOR TILL BYGGET

SLITSKYDDSPLYWOOD

PRODUKTBESKRIVNING

Slitskyddsplywood är en slitstark och formstabil skiva avsedd för applikationer med höga krav på slitstyrka och mekanisk prestanda. Skivan är uppbyggd av flera korsvis limmade fanerskikt och belagd med en slitstark fenolfilm.

MATERIAL OCH UPPBYGGNAD

- Skivorna kan tillverkas i ett eller en kombination av flera träslag.
- Tillverkad av flera fanerskikt som sammanlimmats korsvis med ett vattenresistent och kokfast fenohartslim (WBP-limmad)
- Skivornas yta är belagd med en slitstark och halkskyddande fenolfilm.
- Baksidan är belagd med en slät fenolfilm.
- Normalt används film med en vikt av 120g/m²
- Skivornas kanter skyddas med akrylfärg för att motverka fuktabsorbering.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

TRANSPORTINDUSTRI

Fordonsbänkar i släpvagnar, lastbilar och bussar samt transportplattformar

BYGGNATIONER

Lager- och fabriksbänkar, lastkajer, lagerhyllor och byggnadsställningar

VIKTIGA EGENSKAPER

- Slitstark och tålig yta
- Lätt och formstabil
- Stark och styv
- Motståndskraftig mot stötar
- Lätt att bearbeta och fästa med vanliga träbearbetningsverktyg

SORTIMENT

SLITSKYDDSPLYWOOD BJÖRK 120G - VIRAFILM

FORMAT MM	TJOCKLEK MM
1525 x 3050	6,5
3850 x 2150	12

SLITSKYDDSPLYWOOD TWIN 120G - VIRAFILM

FORMAT MM	TJOCKLEK MM
1525 x 2700	12
1525 x 3050	12, 15, 18, 21, 24

SLITSKYDDSPLYWOOD COMBI 120G - VIRAFILM

FORMAT MM	TJOCKLEK MM
1250 x 2500	6,5, 9, 12, 18, 21
2700 x 1525	12
3050 x 1525	12, 15, 18, 21

SLITSKYDDSPLYWOOD 220G - VIRAFILM

FORMAT MM	TJOCKLEK MM
1250 x 2500	6,5, 9, 12, 18, 21

SLITSKYDDSPLYWOOD BJÖRK 220G - TOPFILM

FORMAT MM	TJOCKLEK MM
1250 x 2500	12
1500 x 3000	12

SLITSKYDDSPLYWOOD TWIN 220G - HEXAFILM

FORMAT MM	TJOCKLEK MM
2500 x 1250	12
3000 x 1500	12

MILJÖ- OCH KLASSIFICERINGSINFORMATION

Miljö- och hållbarhetsrelaterad information anges per artikel. Produkter kan omfattas av:

- Spårbarhetscertifiering av träråvara (t.ex. PEFC eller FSC®)
- Registrering i byggvarubedömningssystem såsom BASTA, SundaHus eller Byggvarubedömningen

ANSVAR OCH PROJEKTERING

Det är konstruktörens ansvar att säkerställa att produktens egenskaper, så som de anges i prestandadeklARATION, är erforderliga för den aktuella användningen och dess samverkan med övriga produkter i konstruktionen.



Scanna här och läs mer
om våra slitskyddsplywood

www.boandren.se
info@boandren.se

BOA
SKIVOR TILL BYGGET