



Hårdvaxolja Pigmenterad

För golv, paneler och möbler av trä inomhus



Osmo Hårdvaxolja Pigmenterad är idealisk för transparent ytbehandling av massiva trägolv, lamellparkett, OSB eller kork och passar även utmärkt för paneler, möbler m.m. För bänkskivor rekommenderas Osmo Top-Oil.

Baserad på vegetabiliska oljor/vaxer, mikroporös
Vattenavvisande och mycket slitstark

ÅTGÅNG

1 liter räcker till ca. 30 m² vid 1 applicering

TORKTID

12-24 timmar i normala klimatförhållanden, 20°C och Rf 50%. Vid låg temperatur och/eller hög luftfuktighet förlängs torktiden väsentligt.

VERKTYG

Golv: Osmo Penselborste eller Osmo Mikrofiberroller 250 mm.

Tak, paneler, möbler mm: Osmo Pensel, Osmo Mikrofiberroller 100 mm eller Osmo Easy Pad luddfri trasa.

FÖRBEREDELSE

Ytan måste vara ren och torr (max. 20% fuktighetskvot). Rengör eller slipa försiktigt tidigare mikroporös ytbehandling, slipa bort gammal lack eller likande. Nytt obehandlat trägolv slipas alltid före behandling. Slipa i alla steg upp till avslutande papper normalt korn 100-120 (golv) och 120-240 (möbler/mindre ytor) beroende på träslag. Använd alltid skyddsmask vid slipning. Dammtorka/damsug ytan fri från slipdamm innan behandling påbörjas. Mindre repor och hål kan repareras med Osmo Träspackel. Vid förekomst av springor bör spackel alltid användas.

Observera att det slutliga resultatet alltid påverkas av träets naturliga kulör och slipning. Gör alltid en provbehandling på en mindre yta, för att säkerställa ytstruktur, torktid, utseende etc. det vill säga att önskat

resultat kan uppnås, innan hela ytan behandlas. Om nödvändigt förläng torktiden mellan appliceringarna. För mörka exotiska träslag såsom Wenge, Merbau, Jatoba eller rök Ek och rökt Ask, rekommenderas Osmo 1101 Klarvax. Se separat instruktion.

APPLICERING

Osmo Hårdvaxolja Pigmenterad är färdig att använda, spädes ej, omröres noga.

Golv - transparent infärgning (1 applicering)

- Applicera produkten tunt i fiberriktning med valt verktyg, se Verktyg. Var noga med att inte lämna något överskott. Undvik att göra arbetet i direkt solljus.
- Låt torka i 8-12 timmar, söj för god ventilation.

OBS! På golv får endast 1 applicering göras med Hårdvaxolja Pigmenterad. Då ytan torkat utförs alltid en slutbehandling med ofärgad Osmo Hårdvaxolja Originalen eller Rapid. På ljusa/vita ytor kan vitpigmenterade Osmo 3040, 3041, 3044, 3240, 3241 eller 3244 användas för slutbehandling. Total mängd produkt för samtliga appliceringar inklusive infärgning max. 80 gr/m². Se instruktion för vald produkt.

Efter slutförd behandling på golv visa alltid varsamhet med vatten och täckande papp, möbler och mattor de första 14 dagarna. Använd möbeltassar.

OBS! Innehåller oxiderande oljor vilka kan orsaka självantändning av organiskt material. Lagg därför trasor och andra textilier som varit i kontakt med produkten i vatten – omgående efter avslutad användning.

Tak, paneler, möbler mm - transparent infärgning (1-2 appliceringar)

- Applicera Osmo Hårdvaxolja Pigmenterad tunt i fiberriktning med rekommenderat verktyg (se Verktyg). Var noga med att inte lämna något överskott. Undvik att göra arbetet i direkt solljus.



Önskas ljusare laserande infärgning, torka av i fiberriktning efter ca. 10 minuter med Osmo Easy Pad luddfri trasa.

b. Låt torka 12-24 timmar, se för god ventilation. Önskas en starkare infärgning kan ett andra tunt lager appliceras, dock ej på slitytor. På slitytor rekommenderas en slutbehandling med ofärgad Osmo Hårdvaxolja Original eller Rapid. Total mängd produkt för samtliga appliceringar inklusive infärgning max. 80 gr/m². Se instruktion för Osmo Hårdvaxolja Original eller Rapid

OBS! Innehåller oxiderande oljor vilka kan orsaka självantändning av organiskt material. Lagg därför trasor och andra textilier som varit i kontakt med produkten i vatten – omgående efter avslutad användning.

RENGÖRING AV VERKTYG

Verktyg rengörs med Osmo 8000 Penselrengöring

STÄDNING

Ytor behandlade med Osmo Hårdvaxolja Pigmenterad är enkla att städa. Lös smuts sopas/dammsugs bort. Fukttorkning görs enkelt med Osmo 8016 Rengöringsmedel, tillsatt ljummet vatten, använd lätt fuktad trasa.

UPPFRÄSCHNING/UNDERHÅLL

Uppfräschning av ytan görs vid behov med Osmo 3029 Underhållsvax enligt instruktion på förpackningen. Vid underhåll används Osmo Underhållsolja. Se separat instruktion.

Är huvuddelen av en yta så kraftigt nedsliten att underhåll med Osmo Underhållsolja inte längre räcker, rengör ytan mycket noga för att säkra att all smuts är borta. Applicera ett nytt tunt lager Osmo Hårdvaxolja av den typ som användes vid grundbehandlingen.

BESVÄRLIGA FLÄCKAR

Besvärliga fläckar ex. skoränder avlägsnas enkelt med Osmo 3029 Underhållsvax. Burken skakas, medlet läggs på en duk alt. vit skurnylon. Fläcken gnuggas med duken/skurnylonen och den upplösta smutsen torkas ort.



IMPORTÖR
Welin & Co
www.welinoco.com

© Welin & Co
03/26, ersätter alla tidigare versioner

VARIANTER

3040 Vit, sidenmatt
3041 Natur, matt
3044 RAW, matt
3067 Ljusgrå, sidenmatt
3071 Honung, sidenmatt
3072 Bärnsten, sidenmatt
3073 Terra, sidenmatt
3074 Grafit, sidenmatt
3075 Svart, sidenmatt